

Wie pflege & reinige ich meine Eingangsmatten?

Hier finden Sie die [Reinigungs- und Pflegeanleitungen für unsere Eingangsmatten](#). Gerne sind wir Ihnen bei der Pflege behilflich. Lernen Sie unser umfangreiches Dienstleistungsangebot kennen.

Eingangsmatten allgemein reinigen

Bei leichter Verschmutzung die Matte je nach Beanspruchung mit hoher Saugleistung reinigen. Wir empfehlen die tägliche Reinigung mittels Staubsauger. Bei mittlerer Verschmutzung die Matte aufrollen und die Matte sowie das Mattenbett nach dem Aufrollen zusätzlich mit einem Besen reinigen. Bei großen Mattenanlagen, die zugleich recht schwer sind, empfiehlt sich, die Matte erst von der einen Seite her bis zur Hälfte aufzurollen und zu reinigen. Danach die andere Seite halb aufrollen und säubern. Wir empfehlen eine wöchentliche Durchführung, bei der auch das Mattenbett gereinigt wird. Bei starker Verschmutzung die gesamte Matte aus dem Mattenbett entnehmen und mit einem Hochdruckreiniger (Abstand mind. 30cm) die Oberseite an einer geeigneten Stelle säubern. Die Wassertemperatur sollte nicht mehr als 60°C betragen. Die hochgestellte Matte nach einer angemessenen Abtrocknungszeit (je nach Witterung) wieder einlegen. Wir empfehlen eine monatliche Reinigung mittels Hochdruckreiniger.

Matte mit textiler Einlage reinigen

Eingangsmatten mit textiler Einlage wie Rips, Care, Conform, Maximus, Innova, Outdoor lassen sich problemlos mit dem Staubsauger oder Hochdruckreiniger reinigen. Siehe dazu Eingangsmatten allgemein reinigen. Um die Reinigung der Einlage noch effektiver zu gestalten, sollten zusätzlich folgende Hinweise berücksichtigt werden.

1. Bürstensauger verwenden! Für Eingangsmatten mit textiler Einlage sollte ein leistungsstarker Bürstenstaubsauger verwendet werden. 1- oder 2-Walzen-Bürstensaugmaschinen entfernen den Schmutz bis hinunter zum Trägermaterial. Die Bürsten richten gleichzeitig die Einlage wieder auf und halten sie „offen“ für den Schmutz.
2. Das richtige Reinigungsmittel! Verwenden Sie ein neutrales Reinigungsmittel*.

Verwenden Sie niemals Lösungsmittel auf Chlorkohlenwasserstoff-Basis! Bei starker Verschmutzung kann auf die Matte vor der Reinigung mit dem Hochdruckreiniger ein Reinigungsmittel aufgetragen und mit einer Bürste vorsichtig eingearbeitet werden. Das Reinigungsmittel kann ebenfalls dem Wasser des Hochdruckreinigers beigelegt werden. Bitte danach sofort mit klarem Wasser ausspülen.

3. Flecken entfernen! Behandeln Sie Flecken so früh wie möglich, da einige Substanzen bleibende Schäden an Fasern und Farbe hervorrufen können. Der Reinigungserfolg ist maßgeblich von der Handlungsschnelligkeit abhängig. Fast 80% aller frischen Flecken können mit klarem Wasser entfernt werden. Flüssige Substanzen mit einem Frotteetuch (oder vergleichbar) abtupfen und aufsaugen. Eingedickte und getrocknete Substanzen wie Kaugummi müssen (z.B. mit einem biegsamen Spachtel) abgelöst und abgebürstet werden. Wasserlösliche Flecken werden mit etwas Wasser nochmals angefeuchtet und erneut abgetupft. Bitte achten Sie darauf, die Flecken nur abzutupfen und nicht einzureiben. Die Behandlung erfolgt immer von außen nach innen, um die Flecken nicht unnötig zu vergrößern. Diesen Vorgang notfalls wiederholen. Sollten sich hartnäckige Flecken auf diese Weise nicht entfernen lassen, empfehlen wir Ihnen gerne geeignete Produkte.

Matte mit Bürste reinigen

Eingangsmatten mit Bürsten lassen sich problemlos mit dem Staubsauger oder Hochdruckreiniger reinigen. Siehe dazu Eingangsmatten allgemein reinigen. Um die Reinigung noch effektiver zu gestalten, sollten zusätzlich folgende Hinweise berücksichtigt werden.

1. Ohne Bürstensauger! Bürstenstaubsauger auf einer Bürsteneinlage erzeugen eine Reibung, die die Walze des Saugers blockiert. Verzichten sie daher auf den Einsatz einer Bürstensaugmaschine und nutzen Sie einen Staubsauger ohne rotierende Walze.
2. Scheuerbürste! Besonders hartnäckig festgesetzte Verschmutzungen können mit einer Scheuerbürste ausgebürstet werden. Dazu die Verschmutzung vom Eingangsmatten-Aluminiumprofil nach oben austreichen.

Matten mit Gummieinlage reinigen

Eingangsmatten mit Gummieinlage lassen sich problemlos mit dem Staubsauger oder

Hochdruckreiniger reinigen. Siehe dazu Eingangsmatten allgemein reinigen.

Bei dem Einsatz von Reinigungsmittel kann warmes Wasser mit einem neutralen Reinigungsmittel* genutzt werden. Bitte danach sofort mit klarem Wasser abspülen. Verwenden Sie niemals Lösungsmittelhaltige Reiniger!

Schmutzfangwannen reinigen

Schmutzfangwanne von grobem Schmutz wie Laub und Sand befreien. Das Sieb entnehmen, säubern und nach der Reinigung wieder einsetzen.

Schmutzfangwannen mit einer Abflussvorrichtung können problemlos mit einem Hochdruckreiniger gereinigt werden. Bei hartnäckigen oder sehr hartnäckigen Verschmutzungen ist ein neutraler Reiniger* oder Zitronensäure* zu verwenden. Tragen Sie den Reiniger auf ein Tuch auf und behandeln Sie die betroffenen Stellen unter kräftigem Reiben. Bitte danach sofort mit klarem Wasser ausspülen. Bitte in keinem Fall Stahlwolle oder kratzende Schwämme nutzen.

Schmutzfangwannen ohne Ablaufvorrichtung sollten aufgrund von stehendem Wasser nicht mit einem Hochdruckreiniger gereinigt werden. Bitte nutzen Sie einen neutralen Reiniger*. Tragen Sie den Reiniger auf ein Tuch auf und wischen Sie die Schmutzfangwanne gründlich aus. Bitte sofort mit einem feuchten Tuch (mit klarem Wasser) Reinigungsrückstände entfernen. Bitte in keinem Fall Stahlwolle oder kratzende Schwämme nutzen.

Einbaurahmen pflegen

Unsere Einbaurahmen sind naturfarbig eloxiert. Nutzen Sie bitte einen Eloxal-Reiniger*. Tragen Sie den Reiniger auf ein Tuch auf und behandeln Sie die betroffenen Stellen unter kräftigem Reiben. Anschließend mit einem trockenen Tuch nachpolieren. Verwenden Sie niemals sauer oder alkalisch wirkende Mittel! Bitte in keinem Fall Stahlwolle oder kratzende Schwämme nutzen.

Anlaufprofile reinigen

Anlaufprofile können problemlos mit einem Hochdruckreiniger gereinigt werden. Bei hartnäckigen oder sehr hartnäckigen Verschmutzungen ist ein neutraler Reiniger* oder Zitronensäure* zu verwenden. Tragen Sie den Reiniger auf ein Tuch auf und behandeln Sie

die betroffenen Stellen unter kräftigem Reiben. Bitte danach sofort mit klarem Wasser abspülen. Mit einem trockenen Tuch nachpolieren. Bitte in keinem Fall Stahlwolle oder kratzende Schwämme nutzen.

Eloxierte Produkte pflegen

Eloxierte Profile (link FAQ) lassen sich problemlos mit dem Hochdruckreiniger reinigen. Siehe dazu Eingangsmatten allgemein reinigen. Um die Reinigung noch effektiver zu gestalten, sollten zusätzlich folgende Hinweise berücksichtigt werden.

1. Das richtige Reinigungsmittel! Nutzen Sie bitte einen Eloxal-Reiniger*. Tragen Sie den Reiniger auf ein Tuch auf und behandeln Sie die betroffenen Stellen unter kräftigem Reiben. Anschließend mit einem trockenen Tuch nachpolieren. Verwenden Sie niemals sauer oder alkalisch wirkende Mittel!
2. Salzablagerungen entfernen! Tausalze stellen für eloxierte Produkte kein Problem dar. Nichtsdestotrotz kann es zu weißen Rückständen auf dem Profil kommen, die gerade bei dunkel eloxierten Produkten sichtbar sind. Geben Sie etwas neutralen Reiniger auf ein Tuch und behandeln Sie die betroffenen Stellen. Anschließend mit einem trockenen Tuch nachpolieren.

Ausbesserungen durchführen! Der Kontakt mit Schmutz sowie kleinen Steinchen kann zu kleinen Kratzern auf dem eloxierten Material führen. Zur Ausbesserung kann ein passender Eloxalstift genutzt werden. Bitte an einer nicht sichtbaren Stelle testen. Farben sind im Fachhandel nur eingeschränkt verfügbar.

emco Inox reinigen

emco Inox kann wie die gesamte Eingangsmatte problemlos mit einem Hochdruckreiniger gereinigt werden. Siehe dazu Eingangsmatten allgemein reinigen. Um die Reinigung noch effektiver zu gestalten, sollten zusätzlich folgende Hinweise berücksichtigt werden.

Das emco Inox besteht aus Edelstahl. Die innenliegende Fläche ist lackiert. Bei hartnäckigen Verschmutzungen ist ein neutraler Reiniger* zu verwenden. Tragen Sie den Reiniger auf ein Tuch auf und behandeln Sie die betroffenen Stellen unter kräftigem Reiben. Danach sofort mit klarem Wasser abspülen. Mit einem trockenen Tuch nachpolieren. In keinem Fall Stahlwolle oder kratzende Schwämme nutzen. Verwenden Sie niemals sauer oder alkalisch wirkende Mittel! Diese können Schäden am Lack

verursachen.

emco SpinSafe reinigen

emco SpinSafe kann wie die gesamte Eingangsmatte problemlos mit einem Hochdruckreiniger gereinigt werden. Siehe dazu Eingangsmatten allgemein reinigen. Um die Reinigung noch effektiver zu gestalten, sollten zusätzlich folgende Hinweise berücksichtigt werden.

Die taktile Fläche, sowie die Aufmerksamkeitsfelder bestehen aus Edelstahl. Bei hartnäckigen oder sehr hartnäckigen Verschmutzungen ist ein neutraler Reiniger* oder Zitronensäure* zu verwenden. Tragen Sie den Reiniger auf ein Tuch auf und behandeln Sie die betroffenen Stellen unter kräftigem Reiben. Danach sofort mit klarem Wasser abspülen. Mit einem trockenen Tuch nachpolieren. In keinem Fall Stahlwolle oder kratzende Schwämme nutzen. Verwenden Sie niemals sauer oder alkalisch wirkende Mittel!