

## emco Bau

### emco DIPLOMAT Original SPIN®Safe con inserción de goma 12 SPIN/G

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo                                        | 12 SPIN/G                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Carga                                         | normal a intensa                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Perfil portador                               | de aluminio rígido con aislamiento acústico inferior                                                                                                                                                                                                                         |
| Altura aprox. (mm)                            | 15.9                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Superficie de tránsito                        | Perfiles de goma robustos y resistentes a la intemperie.<br>Con azulejos de acero inoxidable para optimizar el sistema de orientación para personas ciegas.                                                                                                                  |
| Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox. | 5 , distanciador de goma                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Antirresbalante                               | Propiedad antideslizantes de la inserción de caucho: R9, propiedad antideslizante de la inserción de acero inoxidable: R10 (según DIN 51130)                                                                                                                                 |
| Colores                                       | negro                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Unión                                         | Cable de acero con revestimiento de plástico                                                                                                                                                                                                                                 |
| Garantía                                      | 4 años de garantía<br>Las condiciones de la garantía se pueden consultar en:                                                                                                                                                                                                 |
| Dimensiones                                   | Ancho de alfombra:.....mm (longitud de barra)<br>Fondo de alfombra:.....mm (dirección de movimiento)                                                                                                                                                                         |
| Contacto                                      | emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: <a href="mailto:info.es@emco.de">info.es@emco.de</a> · <a href="http://www.emco-bau.com">www.emco-bau.com</a> |