

## emco Bau

### emco MARSCHALL Premium SPIN®Safe con inserto MAXIMUS 12 SPIN/PS Maximus

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tipo                                                     | 12 SPIN/PS Maximus                                                                                                                                                                                                                                                    |
| traffico                                                 | da normale a frequente                                                                                                                                                                                                                                                |
| profilo portante                                         | Telaio di supporto rinforzato realizzato in alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore                                                                                                                                                         |
| altezza appr. (mm)                                       | 15.9                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Superficie di calpestio                                  | L'elegante inserto Maximus è realizzato in velour di alta qualità e si distingue per il suo aspetto prezioso. Abbinato alle piastrelle in acciaio inox per il perfetto orientamento delle persone non vedenti e ipovedenti (secondo DIN 32984) nella zona d'ingresso. |
| distanza profili standard ca. (mm)                       | 5 , distanziatore di gomma                                                                                                                                                                                                                                            |
| sicurezza antiscivolo                                    | Proprietà antiscivolo dell'inserto: R12, proprietà antiscivolo della piastrella in acciaio inox: R10 (secondo DIN 51130)                                                                                                                                              |
| colori                                                   | antracite 80.02<br>marrone 80.04<br>rosso 80.07<br>sfumature di nero 81.01<br>nero 80.01                                                                                                                                                                              |
| collegamento                                             | con cavo di acciaio rivestito di plastica                                                                                                                                                                                                                             |
| garanzia                                                 | Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo:                                                                                                                                                                                                             |
| Solidità del colore alla luce artificiale<br>ISO 105-B02 | buono 5-6                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Solidità del colore allo sfregamento<br>ISO 105 X12      | buono 5                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Solidità del colore all'acqua ISO 105<br>E01             | buono 5                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dimensioni                                               | Larghezza del tappeto:.....mm (lunghezza asta)<br>Profondità del tappeto:.....mm (direzione di marcia)                                                                                                                                                                |
| contatto                                                 | Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.<br>sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com                                                                                                                                                                  |