

emco Bau

emco MARSCHALL Premium SPIN®Safe avec revêtement maximus 12 SPIN/PS Maximus

Type	12 SPIN/PS Maximus
résistance	normale à forte
profilé porteur	Profilés porteurs en aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face.
Hauteur env. (mm)	15.9
Revêtement	L'élégant revêtement Maximus est en velours tufté de haute qualité et se distingue par son aspect raffiné. En combinaison avec des dalles en acier inoxydable pour une orientation optimale des personnes malvoyantes ou non voyantes (selon la norme DIN 32984) dans la zone d'entrée.
écartement standard des profilés (mm): env.	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc
antidérapance	Propriété antidérapante du revêtement : R12, propriété antidérapante des dalles en acier inoxydable : R10 (selon la norme DIN 51130)
Coloris	anthracite 80.02 brun 80.04 rouge (80.07) noir chiné 81.01 noir 80.01
liaison	par câbles en acier zingué enrobés d'une gaine PVC
Garantie	Les conditions de garantie peuvent être consultées sur la page:
Résistance des coloris à la lumière ISO 105 BO2	bonne 5-6
Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12	bonne 5
Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01	bonne 5
Cotes	Largeur du tapis:..... mm (longueur des profilés) Profondeur du tapis:.... mm (sens de passage)
contact	emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 · 8530 Harelbeke / BE · Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com