

## emco Bau

### emco MARSCHALL Premium SPIN®Safe s vložkou Outdoor 12 SPIN /PS Outdoor

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                                                   | 12 SPIN/PS Outdoor                                                                                                                                                                                                             |
| zatížení                                              | normální až silné                                                                                                                                                                                                              |
| nosný profil                                          | zesílené nosné profily z hliníku odolného proti deformaci a tlumící páskou na spodní straně                                                                                                                                    |
| přibl.výška (mm)                                      | 15.9                                                                                                                                                                                                                           |
| pochozí plocha                                        | Venkovní vložka odolná proti povětrnostním vlivům vhodná pro důkladné odstranění hrubé špíny. V kombinaci s nerezovými dlaždicemi pro optimální orientaci pro nevidomé a slabozraké (podle DIN 32984) ve vstupních prostorech. |
| standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)           | 5 mm gumové distanční kroužky                                                                                                                                                                                                  |
| protiskluznost                                        | protiskluzné vlastnosti vložky: R11 protiskluzné vlastnosti nerezové dlaždice: R9 (dle DIN 51130)                                                                                                                              |
| Barvy                                                 | Antracit<br>Hnědá<br>Červená                                                                                                                                                                                                   |
| spojení                                               | ocelovým lankem potaženým bužírkou                                                                                                                                                                                             |
| záruka                                                | Záruční doba 5 let<br>Záruční podmínky naleznete na:                                                                                                                                                                           |
| stálobarevnost a odolnost vůči světlu dle ISO 105 BO2 | vynikající 7                                                                                                                                                                                                                   |
| barevná stálost při oděru dle ISO 105 X12             | dobré 4-5                                                                                                                                                                                                                      |
| stálost barev při působení vody dle ISO 105 E01       | dobré 4-5                                                                                                                                                                                                                      |
| Rozměry                                               | Šířka rohožky: .....mm (délka profilů)<br>Hloubka rohožky: .....mm (směr chůze)                                                                                                                                                |
| kontakt                                               | Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz<br>· www.emco-bau.com                                                                                        |