

## emco Bau

### emco DIPLOMAT Original SPIN®Safe con inserto di feltro 12 SPIN/R

<b>tipo</b>	12 SPIN/R
<b>traffico</b>	da normale a frequente
<b>profilo portante</b>	Telaio di supporto rinforzato realizzato in alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore
<b>altezza appr. (mm)</b>	15.9
<b>Superficie di calpestio</b>	Ad incasso, robusto, resistente alle intemperie con strisce di feltro per la raccolta ottimale dello sporco. Combinato con piastrelle in acciaio inox per l'orientamento per i non vedenti nella zona d'ingresso.
<b>distanza profili standard ca. (mm)</b>	5 , distanziatore di gomma
<b>sicurezza antiscivolo</b>	proprietà antiscivolo dell'inserto: R11, proprietà antiscivolo della piastrella in acciaio inox: R9 (secondo DIN 51130)
<b>colori</b>	antracite n° 200
<b>collegamento</b>	con cavo di acciaio rivestito di plastica
<b>garanzia</b>	4 anni di garanzia Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo:
<b>Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02</b>	buono 6
<b>Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12</b>	buono 4
<b>Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01</b>	buono 5
<b>Dimensioni</b>	Larghezza del tappeto:.....mm (lunghezza asta) Profondità del tappeto:.....mm (direzione di marcia)
<b>contatto</b>	emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) Telefono: 0591/9140-500 · Fax: 0591/9140-852 e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com