

## emco Bau

### emco MARSCHALL Original SPIN®Safe avec revêtement reps 12 SPIN /SR

Type	12 SPIN/SR
résistance	normale à forte
profilé porteur	Profilés porteurs en aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face.
Hauteur env. (mm)	15.9
Revêtement	revêtement reps renforcé, résistant à l'usure et imputrescible pour une meilleure efficacité et une durée de vie prolongée. Combinaison avec des dalles en inox pour permettre une orientation facilitée des personnes non voyantes dans la zone d'accueil.
écartement standard des profilés (mm): env.	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc
antidérapance	Propriété antidérapante du revêtement : R11, propriété antidérapante des dalles en acier inoxydable : R10 (selon la norme DIN 51130)
Coloris	anthracite n°200
liaison	par câbles en acier zingué enrobés d'une gaine PVC
Garantie	Garantie 4 ans Les conditions de garantie peuvent être consultées sur la page:
Résistance des coloris à la lumière ISO 105 BO2	bon 6
Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12	bon 4
Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01	bonne 5
Cotes	Largeur du tapis:..... mm (longueur des profilés) Profondeur du tapis:.... mm (sens de passage)
contact	emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijck 2 · 8530 Harelbeke / BE · Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com