

## emco Bau

### emco MARSCHALL Original SPIN®Safe Z wkładką rypsową 12 SPIN /SR

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                                          | 12 SPIN/SR                                                                                                                                                                                                                                 |
| Obciążenie                                   | normalne i duże                                                                                                                                                                                                                            |
| Profil nośny                                 | Wzmocnione profile nośne z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją akustyczną                                                                                                                                                          |
| Wysokość ok. (mm)                            | 15.9                                                                                                                                                                                                                                       |
| Powierzchnia do chodzenia                    | Osadzone, wytrzymałe, odporne na warunki atmosferyczne wkłady rypsowe ( markowe włókno) dla jeszcze lepszego usuwania brudu. W połączeniu z listwami ze stali szlachetnej w celu optymalnej orientacji dla niewidomych w obszarze wejścia. |
| Standardowy odstęp między profilami ok. (mm) | 5 mm, rozpórka gumowa                                                                                                                                                                                                                      |
| Ochrona przeciwpoślizgowa                    | właściwości antypoślizgowe wkładu: R11, właściwości antypoślizgowe płytki ze stali nierdzewnej: R9 (wg DIN 51130)                                                                                                                          |
| Kolory                                       | Antracytowy nr 200                                                                                                                                                                                                                         |
| Połączenie                                   | linką stalową z otoczką z tworzywa sztucznego                                                                                                                                                                                              |
| Gwarancja                                    | 4 lata gwarancji<br>Warunki gwarancji znajdziesz pod:                                                                                                                                                                                      |
| Odporność kolorów na światło ISO 105 BO2     | dobry 6                                                                                                                                                                                                                                    |
| Odporność kolorów na ścieranie ISO 105 X12   | dobry 4                                                                                                                                                                                                                                    |
| Odporność kolorów na wodę ISO 105 E01        | dobry 5                                                                                                                                                                                                                                    |
| wymiary                                      | Szerokość wycieraczki:.....mm ( długość profilu)<br>Głębokość wycieraczki:.....mm ( w kierunku ruchu)                                                                                                                                      |
| Kontakt                                      | emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784<br>Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl.<br>emco.de · www.emco-bau.com                                                                                                 |