



tip 12 SPIN/SR



Taktilni sistem vodenja za najvišje zahteve dizajna in funkcionalnosti.

1 **2** **3** Notranja in zunanja območja (pokrita, coni 1+2)

opis

Trpežni vhodni predpražnik, ki se lahko zvije, za naležno položitev. Opremljen je s ploščicami iz nerjavnega jekla v ozki (122 mm) ali širši (300 mm) različici za taktilno označevanje poti. Ploščica ima vsakokrat 3 aluminijaste profilne palice. Izdelava po meri v širini. V globino so možne dimenzije mreže v korakih po 100 mm. Opcijsko ploščice s čepi kot polje pozornosti.



Notranja in zunanja območja (pokrita, coni 1+2)



cestni prah, lasje, pesek, pepel, tekstilna vlakna, manjši listi in vejice, itd.



emco predpražnik kot sistem vodenja za slepe in slabovidne.



protizdrsna lastnost R 11 po DIN 51130



4 leta garancije

tip 12 SPIN/SR

ca. Višina (mm)	15.9
povožnost	Voziček za vreče invalidski voziček otroški voziček nakupovalni voziček transportni vozički dvižni vozički
standarden razmik med profili ca. (mm)	5 ,distančniki iz gume
povezava	s plastiko ovito jekleno vrvico
maks. širina/dolžina profilov, enodelna (mm):	1200
širina profila (mm)	28.65
Globina/Pohodna globina, enodelen (mm):	800
nosilni profil	okrepljeni nosilni profili iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo proti pohodnemu zvoku na spodnji strani
nastopna ploskev	Spuščeni, odporni, vremensko obstojni rips pasovi iz grobih vlaken (vlakno z blagovno znamko) za še boljše odstranitev umazanije na vhodu. V kombinaciji s ploščicami iz nerjavnega jekla za optimalno orientacijo slepim na vhodnem območju.
Protidrsna varnost	Protidrsni vložek: R11, protidrsna ploščica iz nerjavnega jekla: R10 (v skladu s standardom DIN 51130)
Barvna obstojnost proti svetlobi ISO 105 B02	dobro 6
Barvna obstojnost proti drgnjenju ISO 105 X12	dobro 4
Barvna obstojnost proti vodi ISO 105 E01	dobro 5

oprema
emco vgradni okvir 500: 500-25 AL aluminij
emco vgradni okvir 500: 500-25 CN inox (V2A)
emco pokrovna šina: C22 inox (V2A)
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 AL aluminij
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 CN inox (V2A)
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 AL+ aluminij
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 CN+ inox (V2A)
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5022 AL aluminij
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5022 CN inox (V2A)
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5022 AL+ aluminij
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5022 CN+ inox (V2A)
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5022 AL aluminij
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5022 CN inox (V2A)
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5022 AL+ aluminij
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5022 CN+ inox (V2A)
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 AL aluminij
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 CN inox (V2A)
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 AL+ aluminij
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 CN+ inox (V2A)
emco posebni okvirji s podkonstrukcijo: A Izvedba A: z vgradnim okvirjem, profili iz kvadratnih cevi, podpornik rešetke in nastavitve višine
emco posebni okvirji s podkonstrukcijo: B Izvedba B: z vgradnim okvirjem, podpornikom rešetke in profili iz kvadratnih cevi
emco posebni okvirji s podkonstrukcijo: C Izvedba C: z vgradnim okvirjem in profili iz kvadratnih cevi.
povezovalni elementi predpražnika: MV pri večdelnih predpražnikih standardno priloženi pošiljki
Gumijasta podloga 3 mm: GU 3
Gumijasta podloga 5 mm: GU 5
Gumijasta podloga 1 mm: GU 1

tip 12 SPIN/SR

Primerno za:

Dom upokoјencev in negovalni dom

Zdravniška ordinacija

pisarniški in upravni prostori

Enodružinska hiša

Trgovina na drobno

Hotel

Vrtec

Večdružinska hiša

Šola

Športna dvorana

servis in usluge.

svetovanje za gradbišča

izmera

izmera z laserkim aparatom na licu mesta

polagalski servis

polagalski in vpasovalni servis

tip 12 SPIN/SR

barve



antracit št. 200

Garancijski pogoji so na voljo na spletni povezavi:
www.emco-bau.com/sl/garancijski-pogoj-vhodnih-predpraznikov-emco/

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb

MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija
· Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com