

## emco Bau

### emco MARSCHALL Premium SPIN®Safe z vložkom Outdoor 17 SPIN /PS Outdoor

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tip                                           | 17 SPIN/PS Outdoor                                                                                                                                                                                                                   |
| obremenitev                                   | normalno do močno                                                                                                                                                                                                                    |
| nosilni profil                                | okrepljeni nosilni profili iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo proti pohodnemu zvoku na spodnji strani                                                                                                                       |
| ca. Višina (mm)                               | 20.9                                                                                                                                                                                                                                 |
| nastopna ploskev                              | Vremensko odporen vložek Outdoor za znatno temeljito odstranitev grobe umazanije. Kombinirano s ploščicami iz nerjavnega jekla za optimalno orientacijo za slepe in slabovidne (v skladu s standardom DIN 32984) na vhodnem območju. |
| standarden razmik med profili ca. (mm)        | 5 ,distančniki iz gume                                                                                                                                                                                                               |
| Protizdrsna varnost                           | Protizdrski vložek: R11, protizdrsna ploščica iz nerjavnega jekla: R9 (v skladu s standardom DIN 51130)                                                                                                                              |
| barve                                         | antracit<br>rjava<br>rdeča                                                                                                                                                                                                           |
| povezava                                      | s plastiko ovito jekleno vrvico                                                                                                                                                                                                      |
| garancija                                     | Garancijski pogoji so na voljo na spletni povezavi:                                                                                                                                                                                  |
| Barvna obstojnost proti svetlobi ISO 105 BO2  | odlično 7                                                                                                                                                                                                                            |
| Barvna obstojnost proti drgnjenju ISO 105 X12 | dobro 4-5                                                                                                                                                                                                                            |
| Barvna obstojnost proti vodi ISO 105 E01      | dobro 4-5                                                                                                                                                                                                                            |
| izmere                                        | Širina predpražnika:.....mm (dolžina palice)<br>Globina palice:.....mm (smer hoje)                                                                                                                                                   |
| kontakt                                       | MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 ·<br>info@emco.si · www.emco-bau.com                                                                                                |