

emco Bau

emco DIPLOMAT Premium SPIN®Safe z vložkom MAXIMUS 17 SPIN /P Maximus

tip	17 SPIN/P Maximus
obremenitev	normalno do močno
nosilni profil	okrepljeni nosilni profili iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo proti pohodnemu zvoku na spodnji strani
ca. Višina (mm)	20.9
nastopna ploskev	Vložek Maximus s stilom je iz visoko kakovostnega taftan velurja in ima kakovosten izgled. Kombinirano s ploščicami iz nerjavnega jekla za optimalno orientacijo za slepe in slabovidne (v skladu s standardom DIN 32984) na vhodnem območju.
standarden razmik med profili ca. (mm)	5 ,distančniki iz gume
Protizdrsna varnost	Protizdrsna lastnost vložka: R12, protizdrsna lastnost ploščic iz nerjavnega jekla: R10 (v skladu z DIN 51130)
barve	antracit 80.02 rjava 80.04 rdeča 80.07 črna dessinert 81.01 črna 80.01
povezava	s plastiko ovito jekleno vrvico
garancija	Garancijski pogoji so na voljo na spletni povezavi:
Barvna obstojnost proti svetlobi ISO 105 BO2	dobro 5-6
Barvna obstojnost proti drgnjenju ISO 105 X12	dobro 5
Barvna obstojnost proti vodi ISO 105 E01	dobro 5
izmere	Širina predpražnika:.....mm (dolžina palice) Globina palice:.....mm (smer hoje)
kontakt	MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com