

emco Bau

emco DIPLOMAT Premium SPIN®Safe avec revêtement outdoor 17 SPIN/P Outdoor

Type	17 SPIN/P Outdoor
résistance	normale à forte
profilé porteur	Profilés porteurs en aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face.
Hauteur env. (mm)	20.9
Revêtement	Revêtement d'extérieur résistant aux intempéries pour une absorption efficace des saletés grossières. En combinaison avec des dalles en acier inoxydable pour une orientation optimale des personnes malvoyantes ou non voyantes (selon la norme DIN 32984) dans la zone d'entrée.
écartement standard des profilés (mm): env.	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc
antidérapance	Propriété antidérapante du revêtement : R11, propriété antidérapante des dalles en acier inoxydable : R9 (selon la norme DIN 51130)
Coloris	anthracite brun rouge
liaison	par câbles en acier zingué enrobés d'une gaine PVC
Garantie	Les conditions de garantie peuvent être consultées sur la page:
Résistance des coloris à la lumière ISO 105 BO2	excellente 7
Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12	bonne 4-5
Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01	bonne 4-5
Cotes	Largeur du tapis:..... mm (longueur des profilés) Profondeur du tapis:.... mm (sens de passage)
contact	emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 · 8530 Harelbeke / BE · Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com