

emco Bau

emco DIPLOMAT Original SPIN®Safe con inserto di feltro 17 SPIN/R

tipo	17 SPIN/R
traffico	da normale a frequente
profilo portante	Telaio di supporto rinforzato realizzato in alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore
altezza appr. (mm)	20.9
Superficie di calpestio	Ad incasso, robusto, resistente alle intemperie con strisce di feltro per la raccolta ottimale dello sporco. Combinato con piastrelle in acciaio inox per l'orientamento per i non vedenti nella zona d'ingresso.
distanza profili standard ca. (mm)	5 , distanziatore di gomma
sicurezza antiscivolo	proprietà antiscivolo dell'inserto: R11, proprietà antiscivolo della piastrella in acciaio inox: R9 (secondo DIN 51130)
colori	antracite n° 200
collegamento	con cavo di acciaio rivestito di plastica
garanzia	4 anni di garanzia Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo:
Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02	buono 6
Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12	buono 4
Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01	buono 5
Dimensioni	Larghezza del tappeto:.....mm (lunghezza asta) Profondità del tappeto:.....mm (direzione di marcia)
contatto	Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f. sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com