

emco Bau

emco DIPLOMAT Original SPIN®Safe Z wkładką rypсовą 17 SPIN/R

Typ	17 SPIN/R
Obciążenie	normalne i duże
Profil nośny	Wzmocnione profile nośne z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją akustyczną
Wysokość ok. (mm)	20.9
Powierzchnia do chodzenia	Osadzone, wytrzymałe, odporne na warunki atmosferyczne wkłady rypсовe (markowe włókno) dla jeszcze lepszego usuwania brudu. W połączeniu z listwami ze stali szlachetnej w celu optymalnej orientacji dla niewidomych w obszarze wejścia.
Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)	5 mm, rozpórka gumowa
Ochrona przeciwpoślizgowa	właściwości antypoślizgowe wkładu: R11, właściwości antypoślizgowe płytki ze stali nierdzewnej: R9 (wg DIN 51130)
Kolory	Antracytowy nr 200
Połączenie	linką stalową z otoczką z tworzywa sztucznego
Gwarancja	4 lata gwarancji Warunki gwarancji znajdziesz pod:
Odporność kolorów na światło ISO 105 BO2	dobry 6
Odporność kolorów na ścieranie ISO 105 X12	dobry 4
Odporność kolorów na wodę ISO 105 E01	dobry 5
wymiary	Szerokość wycieraczki:.....mm (długość profilu) Głębokość wycieraczki:.....mm (w kierunku ruchu)
Kontakt	emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl. emco.de · www.emco-bau.com