

## emco Bau

### emco DIPLOMAT Original SPIN®Safe con tiras de fibra textil 17 SPIN/R

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo                                           | 17 SPIN/R                                                                                                                                                                                                                                       |
| Carga                                            | normal a intensa                                                                                                                                                                                                                                |
| Perfil portador                                  | Perfiles reforzados de aluminio rígido con aislamiento acústico interior                                                                                                                                                                        |
| Altura aprox. (mm)                               | 20.9                                                                                                                                                                                                                                            |
| Superficie de tránsito                           | Tiras de alfombra acanaladas de fibra textil gruesa robustas y resistentes a la intemperie para una mejor eliminación de la suciedad combinadas con azulejos de acero inoxidable para optimizar el sistema de orientación para personas ciegas. |
| Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.    | 5 , distanciador de goma                                                                                                                                                                                                                        |
| Antirresbalante                                  | Propiedades antideslizante de la inserción: R11, Propiedades antideslizantes de la baldosa de acero inoxidable: R9 (según DIN 51130)                                                                                                            |
| Colores                                          | Antracita nº 200                                                                                                                                                                                                                                |
| Unión                                            | Cable de acero con revestimiento de plástico                                                                                                                                                                                                    |
| Garantía                                         | 4 años de garantía<br>Las condiciones de la garantía se pueden consultar en:                                                                                                                                                                    |
| Resistencia al color frente a la luz ISO 105 BO2 | buena 6                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resistencia del color a la fricción ISO 105 X 12 | buena 4                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resistencia al gua ISO 105 E01                   | buena 5                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dimensiones                                      | Ancho de alfombra:.....mm (longitud de barra)<br>Fondo de alfombra:.....mm (dirección de movimiento)                                                                                                                                            |
| Contacto                                         | emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc<br>Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona)<br>· Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info.es@emco.de · www.emco-bau.com                                         |