

emco Bau

emco MARSCHALL Original SPIN®Safe mit Gummieinlage 17 SPIN/SG

Typ	17 SPIN/SG
Belastung	normal bis stark
Trägerprofil	verstärkte Trägerprofile aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung
ca. Höhe (mm)	20.9
Trittpläche	eingelassene, widerstandsfähige, witterungsbeständige profilierte Gummieinlagen. Kombiniert mit Edelstahlfliesen zur optimalen Orientierung für Blinde und Sehgeschädigte (gem. DIN 32984) im Eingangsbereich.
Standard Profilabstand ca. (mm)	5 , Abstandhalter aus Gummi
Rutschsicherheit	rutschhemmende Eigenschaft der Gummieinlage: R9, rutschhemmende Eigenschaft der Edelstahlfliese: R10 (nach DIN 51130)
Farben	Schwarz
Verbindung	durch kunststoffummanteltes Stahlseil
Garantie	4 Jahre Garantie Garantiebedingungen finden Sie unter:
Abmessungen	Mattenbreite:.....mm (Stablänge) Mattentiefe:.....mm (Gehrichtung)
Kontakt	emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591 /9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com