

emco Bau

emco MARSCHALL Original SPIN®Safe avec revêtement gomme 17 SPIN/SG

| | |
|---|--|
| Type | 17 SPIN/SG |
| résistance | normale à forte |
| profilé porteur | Profilés porteurs en aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face. |
| Hauteur env. (mm) | 20.9 |
| Revêtement | bandes de gomme résistantes à l'usure et imputrescibles. Combinaison avec des dalles en inox pour permettre une orientation facilitée des personnes non voyantes dans la zone d'accueil. |
| écartement standard des profilés (mm): env. | 5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc |
| antidérapance | Propriété antidérapante du revêtement en caoutchouc : R9, propriété antidérapante des dalles en acier inoxydable : R9 (selon la norme DIN 51130) |
| Coloris | noir |
| liaison | par câbles en acier zingué enrobés d'une gaine PVC |
| Garantie | Garantie 4 ans Les conditions de garantie peuvent être consultées sur la page: |
| Cotes | Largeur du tapis:..... mm (longueur des profilés) Profondeur du tapis:.... mm (sens de passage) |
| contact | emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 · 8530 Harelbeke / BE · Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com |