

## emco Bau

### emco MARSCHALL Original SPIN®Safe s textilní vložkou 17 SPIN/SR

|  |   |
|--|---|
| <b>Typ</b>   | 17 SPIN/SR  |
| <b>zatížení</b>  | normální až silné   |
| <b>nosný profil</b>  | zesílené nosné profily z hliníku odolného proti deformaci a tlumící páskou na spodní straně   |
| <b>přibl.výška (mm)</b>                                      | 20.9  |
| <b>pochozí plocha</b>  | zapuštěné, rezistentní rypsové pásy z hrubého vlákna (značkové vlákno) odolné proti povětrnostním vlivům pro ještě lepší ořet nečistot. V kombinaci s nerezovými dlaždicemi pro optimální orientaci pro nevidomé a slabozraké (dle DIN 32984) ve vstupním prostoru. |
| <b>standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)</b>           | 5 mm gumové distanční kroužky   |
| <b>protiskluznost</b>  | protiskluzné vlastnosti vložky: R11 protiskluzné vlastnosti nerezové dlaždice: R9 (dle DIN 51130)   |
| <b>Barvy</b>   | Antracit č.200  |
| <b>spojení</b>   | ocelovým lankem potaženým bužírkou  |
| <b>záruka</b>  | 4-letá záruka<br>Záruční podmínky naleznete na:   |
| <b>stálobarevnost a odolnost vůči světlu dle ISO 105 BO2</b> | Dobře 6   |
| <b>barevná stálost při oděru dle ISO 105 X12</b>             | Dobře 4   |
| <b>stálost barev při působení vody dle ISO 105 E01</b>       | dobré 5   |
| <b>Rozměry</b>   | Šířka rohožky: .....mm (délka profilů)<br>Hloubka rohožky: .....mm (směr chůze)   |
| <b>kontakt</b>   | "emco Bautechnik GmbH - Breslauer Straße 34 - 38 - 49808 Lingen (Ems) Telefon: 0591/9140-500 - Fax: 0591 /9140-852 e-mail: bau@emco.de - www.emco-bau.com   |