

emco Bau

emco DIPLOMAT Original SPIN®Safe s gumovou vložkou 22 SPIN/G

Typ	22 SPIN/G
zatížení	normální až silné
nosný profil	ze zesíleného hliníku a tlumící páskou na spodní straně
přibl.výška (mm)	25.9
pochozí plocha	Zapuštěné, rezistentní profilované gumové vložky odolné proti povětrnostním vlivům. V kombinaci s nerezovými dlaždicemi pro optimální orientaci pro nevidomé a slabozraké (dle DIN 32984) ve vstupním prostoru.
standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)	5 mm gumové distanční kroužky
protiskluznost	protiskluzné vlastnosti gumové vložky: R9 protiskluzné vlastnosti nerezové dlaždice: R9 (dle DIN 51130)
Barvy	Černá
spojení	ocelovým lankem potaženým bužírkou
záruka	4-letá záruka Záruční podmínky naleznete na:
Rozměry	Šířka rohožky:mm (délka profilů) Hloubka rohožky:mm (směr chůze)
kontakt	Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com