

## emco Bau

### emco MARSCHALL Premium SPIN®Safe met Care inlage 22 SPIN/PS Care

|                                              |                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type                                         | 22 SPIN/PS Care                                                                                                                                                                                                  |
| beloopbaarheid                               | normaal tot sterk                                                                                                                                                                                                |
| draagprofielen                               | versterkt contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken                                                                                                               |
| ca. hoogte (mm)                              | 25.9                                                                                                                                                                                                             |
| loopvlak                                     | De robuuste en uiterst slijtvaste Care inlage voor een effectieve opname van fijn vuil. Gecombineerd met RVS tegels voor een optimale oriëntatie voor mensen met een visuele beperking (DIN 32984).              |
| standaard profielafstand ca. (mm)            | 5 mm afstandhouder van rubber                                                                                                                                                                                    |
| Anti-slip (EN 13893): Voldoet                | antislippende werking van de inlage: R12, antislippende werking van de RVS tegel: R9 (conform DIN 51130).                                                                                                        |
| Kleuren                                      | 47.01 Antraciet<br>47.04 Beige<br>47.03 Bruin<br>47.02 Grijs                                                                                                                                                     |
| verbinding                                   | met kunststof ommantelde r.v.s.-kabel.                                                                                                                                                                           |
| garantie                                     | 5 jaar garantie<br>Informatie omtrent garanties vindt u op:                                                                                                                                                      |
| Kleurecht tegen licht conform ISO 105 BO2    | goed 5 - 6                                                                                                                                                                                                       |
| Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12 | goed 4 - 5                                                                                                                                                                                                       |
| Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01    | goed 4 - 5                                                                                                                                                                                                       |
| Afmetingen                                   | Breedte:.....mm (staaf lengte)<br>Loop lengte:.....mm (looprichting)                                                                                                                                             |
| contact                                      | emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel · Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de |