

emco Bau

emco DIPLOMAT Premium SPIN®Safe con inserto MAXIMUS 22 SPIN /P Maximus

tipo	22 SPIN/P Maximus
traffico	da normale a frequente
profilo portante	Telaio di supporto rinforzato realizzato in alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore
altezza appr. (mm)	25.9
Superficie di calpestio	L'elegante inserto Maximus è realizzato in velour di alta qualità e si distingue per il suo aspetto prezioso. Abbinato alle piastrelle in acciaio inox per il perfetto orientamento delle persone non vedenti e ipovedenti (secondo DIN 32984) nella zona d'ingresso.
distanza profili standard ca. (mm)	5 , distanziatore di gomma
sicurezza antiscivolo	Proprietà antiscivolo dell'inserto: R12, proprietà antiscivolo della piastrella in acciaio inox: R9 (secondo DIN 51130)
colori	antracite 80.02 marrone 80.04 rosso 80.07 sfumature di nero 81.01 nero 80.01
collegamento	con cavo di acciaio rivestito di plastica
garanzia	Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo:
Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02	buono 5-6
Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12	buono 5
Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01	buono 5
Dimensioni	Larghezza del tappeto:.....mm (lunghezza asta) Profondità del tappeto:.....mm (direzione di marcia)
contatto	Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f. sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com