

emco Bau

emco DIPLOMAT Premium SPIN®Safe Con inserto Outdoor 22 SPIN/P Outdoor

tipo	22 SPIN/P Outdoor
traffico	da normale a frequente
profilo portante	Telaio di supporto rinforzato realizzato in alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore
altezza appr. (mm)	25.9
Superficie di calpestio	L'inserto Outdoor resistente alle intemperie per rimuovere a fondo lo sporco grossolano con risultati evidenti. Abbinato alle piastrelle in acciaio inox per il perfetto orientamento delle persone non vedenti e ipovedenti (secondo DIN 32984) nella zona d'ingresso.
distanza profili standard ca. (mm)	5 , distanziatore di gomma
sicurezza antiscivolo	proprietà antiscivolo dell'inserto: R11, proprietà antiscivolo della piastrella in acciaio inox: R9 (secondo DIN 51130)
colori	antracite marrone rosso
collegamento	con cavo di acciaio rivestito di plastica
garanzia	Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo: eccellente 7
Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02	buono 4-5
Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12	buono 4-5
Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01	
Dimensioni	Larghezza del tappeto:.....mm (lunghezza asta) Profondità del tappeto:.....mm (direzione di marcia)
contatto	Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f. sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com