

emco Bau

emco DIPLOMAT Original SPIN®Safe met tapijstroominlage 22 SPIN/R

type	22 SPIN/R
beloopbaarheid	normaal tot sterk
draagprofielen	versterkt contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken
ca. hoogte (mm)	25.9
loopvlak	geïntegreerde, ruwharige weerbestendige grove tapijstroken voor een nog betere vuilopname. Combineert een r.v.s.-profiel met entreematten voor een optimale oriëntatie voor blinden en slechtzienden bij de entree (conform DIN 32984).
standaard profielafstand ca. (mm)	5 mm afstandhouder van rubber
Anti-slip (EN 13893): Voldoet	Antislip werking van de inlage: R11 Antislip werking van het r.v.s. profiel: R9 (Conform DIN 51130)
Kleuren	antraciet nr. 200
verbinding	met kunststof ommantelde r.v.s.-kabel.
garantie	4 jaar garantie Informatie omtrent garanties vindt u op:
Kleurecht tegen licht conform ISO 105 BO2	goed 6
Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12	goed 4
Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01	goed 5
Afmetingen	Breedte:.....mm (staaflengte) Looplengte:.....mm (looprichting)
contact	emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel · Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de