

emco Bau

emco MARSCHALL Original SPIN®Safe avec revêtement gomme 22 SPIN/SG

Type	22 SPIN/SG
résistance	normale à forte
profilé porteur	Profilés porteurs en aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face.
Hauteur env. (mm)	25.9
Revêtement	bandes de gomme résistantes à l'usure et imputrescibles. Combinaison avec des dalles en inox pour permettre une orientation facilitée des personnes non voyantes dans la zone d'accueil.
écartement standard des profilés (mm): env.	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc
antidérapance	Propriété antidérapante du revêtement en caoutchouc : R9, propriété antidérapante des dalles en acier inoxydable : R9 (selon la norme DIN 51130)
Coloris	noir
liaison	par câbles en acier zingué enrobés d'une gaine PVC
Garantie	Garantie 4 ans Les conditions de garantie peuvent être consultées sur la page:
Cotes	Largeur du tapis:..... mm (longueur des profilés) Profondeur du tapis:.... mm (sens de passage)
contact	emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 · 8530 Harelbeke / BE · Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com