

emco Bau

emco vana pro zachycení nečistot 5000 AL+

Typ	5000 AL+
hmotnost (kg/m ²)	37,1
síla materiálu cca (mm)	3,0
konstrukce	Zařízení s vanou pro zachycování nečistot se může skládat z jednoduché vany nebo více van, které mohou být variabilní co do šířky a hloubky a skládat se dohromady modulárním způsobem. Podle optických a funkčních hledisek se vstupní rohož vyrábí s přesahujícím roštem.
svoboda v individuálním designu	I přes pravoúhlý tvar nemají odtokové vany díky vhodnému přířezu rohoží žádné tvarové hranice. Zvláště architektonicky náročné vchody vyžadují zapracování vestavěné vstupní rohože. V těchto případech se vany nasazují do oblasti se největším znečištěním a vstupní rohož tím překračuje běžný rámec.
materiál	Hliník, odpuzuje vodu, hladký povrch umožňuje snadné čištění. K dispozici také v provedení z nerezové oceli (V2A).
Podpůrný profil	Hliník nerezová ocel (V2A), ve vzdálenosti max.150mm, s drážkami pro odtok vody do všech stran. Tyto nosníky musí svírat 90 st. s profily rohoží.
Doplňkové údaje	Celoobvodové lemování jako rám pro vstupní rohož není nutné. Na přání obdržíte i rám vhodný pro vybranou vstupní rohož.
větší rozměry	Několik částí vany je přímo na místě sešroubováno a tvoří systém.
zařízení	Na přání s odtokovým zařízením a přípojkou přepadu vody u několika dílů vany. Pokud je vana složená z více částí, doporučujeme jedno odtokové zařízení pro každou část vany.
Odtokové zařízení	Kompletní odtokové zařízení ve velikostech DN 50, DN 70 nebo DN 100 včetně síta z nerezové oceli. Standardní je odtokové zařízení ve velikosti DN 50
Celková výška vany	Standard: 70 mm Jednodílná vana s volitelnou výškou: 45-90 mm Vícedílná vana s volitelnou výškou: 45-90 mm Upozornění: Připojení přepadu vody není možné u vícedílných van s výškou vany pod 65 mm
šířka vany	2800
max. hloubka vany (mm)	1300

Rozměry

Šířka vany:mm

Hloubka vany:mm (směr chůze)

kontakt

Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420)
482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz
· www.emco-bau.com