

emco Bau

emco bac de récupération 5000 AL+

Type	5000 AL+
Poids (kg/m ²)	37,1
Epaisseur en mm	3,0
construction	Les bacs de récupération s'utilisent soit seuls, soit accolés par rangées pour former des espaces modulaires, modulables en largeur ou dans le sens de marche. Selon l'aspect final souhaité et en fonction des contraintes du concept architectural, nos tapis d'entrée sont confectionnés soit à la taille du bac de récupération, où ils s'implantent alors sans cadre, soit débordants auquel cas ils sont équipés d'un cadre d'encastrement.
Une grande liberté de personnalisation	En dépit de la forme rectangulaire du bac, la découpe du tapis n'est tributaire d'aucune contrainte géométrique. Un concept architectural original n'est vraiment mis en valeur qu'avec un tapis d'entrée en adéquation avec son style: c'est pourquoi les bacs peuvent s'implanter dans des zones de fréquentation maximale alors que le tapis d'entrée proprement dit peut dépasser de cette zone à volonté
Matériau	Aluminium, assemblage par soudures étanches à l'eau, finition intérieure du bac complètement lisse pour garantir une facilité d'entretien optimale.
Profilé de soutien	Aluminium, espacement max. 150mm, profilés ajoutés pour permettre un écoulement aisé de l'eau dans tous les sens.
Données supplémentaires.	Le pli sur le pourtour servant de cadre au tapis d'entrée est absent. Sur demande, vous pouvez également obtenir un cadre assorti au tapis d'entrée choisi.
bac de rétention grande dimension	Plusieurs bacs de récupération sont vissés sur site pour former un système.
équipement	Sur demande, avec dispositif de drainage et raccord de trop-plein d'eau si plusieurs bacs de récupération sont disponibles. Dans ce cas, nous recommandons un dispositif de drainage par bac.
bonde d'écoulement	Dispositif de drainage complet dans les tailles DN 50, DN 70 ou DN 100, avec tamis en acier inoxydable. Par défaut, le dispositif de drainage est disponible en taille DN 50
Hauteur totale du bac	Standard : 70 mm en option : bacs de récupération en 1 section : 45-90mm en option : bacs de récupération en plusieurs sections : 45-

90mm

Remarque : en cas de bac de récupération d'une hauteur inférieure à 65 mm, un raccord de trop-plein d'eau ne peut pas être installé pour une configuration à plusieurs bacs

largeur du bac

2800

Profondeur du bac (mm)

1300

Cotes

Largeur du bac:..... mm

Profondeur du bac: mm (sens de passage)

contact

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 ·
8530 Harelbeke / BE · Tel. (+32) 056 224 978 ·
bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com