

emco Bau**emco vana pro zachycení nečistot 5000 CN+**

Typ	5000 CN+
síla materiálu cca (mm)	2,0
konstrukce	Zařízení s vanou pro zachycování nečistot se může skládat z jednodílné vany nebo více van, , které mohou být variabilní co do šířky a hloubky a skládat se dohromady modulárním způsobem. Podle optických a funkčních hledisek se vstupní rohož vyrábí s přesahujícím roštem.
svoboda v individuálním designu	I přes pravoúhlý tvar nemají odtokové vany díky vhodnému přířezu rohoží žádné tvarové hranice. Zvláště architektonicky náročné vchody vyžadují zapracování vestavěné vstupní rohože. V těchto případech se vany nasazují do oblasti se největším znečištěním a vstupní rohož tím překračuje běžný rámec.
materiál	Nerezová ocel (V2A), vodotěsně svařeno, uvnitř úplně hladké pro bezproblémové čištění.
Podpůrný profil	Nerezová ocel (V2A), ve vzdálenosti max. 150mm s vybráním pro odvod vody na všech stranách. Tyto profily musejí probíhat v úhlu 0° příčně pod profily.
Doplňkové údaje	Celoobvodové lemování jako rám pro vstupní rohož není nutné. Na přání obdržíte i rám vhodný pro vybranou vstupní rohož.
větší rozměry	Několik částí vany je přímo na místě sešroubováno a tvoří systém.
zařízení	Na přání s odtokovým zařízením a přípojkou přepadu vody u několika dílů vany. Pokud je vana složená z více částí, doporučujeme jedno odtokové zařízení pro každou část vany.
Odtokové zařízení	Kompletní odtokové zařízení ve velikostech DN 50, DN 70 nebo DN 100 včetně síta z nerezové oceli. Standardní je odtokové zařízení ve velikosti DN 50
Celková výška vany	Standard: 70 mm Jednodílná vana s volitelnou výškou: 45-90 mm Vícedílná vana s volitelnou výškou: 45-90 mm Upozornění: Připojení přepadu vody není možné u vícedílných van s výškou vany pod 65 mm
max. hloubka vany (mm)	1300
Rozměry	Šířka vany:mm Hloubka vany:mm (směr chůze)

kontakt

Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420)
482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz
· www.emco-bau.com