

emco Bau

Wanna zbierająca brud i wodę emco 5000 CN+

Typ	5000 CN+
Grubość materiału ok. (mm)	2,0
Budowa	System wanien na brud i wodę może stanowić jednoczęściowa wanna lub wiele wanien, które mogą być zestawiane modułowo, ze zmienną szerokością i głębokością. Z punktu widzenia wyglądu i funkcjonalności mata wejściowa jest produkowana z okalającą ramą.
Swoboda indywidualnej aranżacji	Mimo prostokątnych kształtów korytek, nie stwarzają one ograniczeń dla kreatywnego przycinania mat. Wejścia o szczególnej atrakcyjności architektonicznej wymagają harmonijnie zintegrowanej maty wejściowej. W tych przypadkach korytka są lokowane w strefie największego natężenia ruchu, a mata wejściowa pokrywa dowolnie dużą powierzchnię.
Materiał	Stal szlachetna (V2A), wodoszczelnie spawana, w celu ułatwienia czyszczenia wewnętrzne wykończenie całkowicie gładkie.
Profil wsporczy	Stal szlachetna (V2A) w odstępach maks. co 150mm z wyżłobieniami do spływu wody ze wszystkich kierunków. Te profile muszą przebiegać poprzecznie pod profilami pod kątem 90 stopni.
Dane dodatkowe	Obramowanie dookoła maty wejściowej nie jest wymagane. Na życzenie można otrzymać również ramę pasującą do wybranej maty wejściowej.
Większe wymiary	Kilka części wanny jest skręcanych razem na miejscu, tworząc system modułowy.
Wypożyczenie	Na życzenie z jednym odpływem, jak również z połączeniami przelewowymi dla kilku części wanny. Jeśli istnieje kilka sekcji wanien zalecamy jeden odpływ dla każdej sekcji wanny.
System odwodnienia	Kompletne wyposażenie odpływu w rozmiarach DN 50, DN 70 lub DN 100 wraz z sitem ze stali nierdzewnej. Odpływ o wymiarze DN 50 jest standardem
Całkowita wysokość wanny	Standard: 70 mm Opcjonalnie wanna jednoczęściowa: 45-90 mm Opcjonalnie wanna złożona z wielu modułów: 45-90 mm Uwaga: W przypadku wysokości wanny poniżej 65 mm zastosowanie połączeń przelewowych pomiędzy poszczególnymi modułami wanny nie jest możliwe.

max. szerokość wanny skradającej się z jednej części (mm) 1300

wymiary

Szerokość wanny:.....mm

Głębokość wanny:.....mm (w kierunku ruchu)

Kontakt

emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784
Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl.
emco.de · www.emco-bau.com