

emco Bau

emco zbiralna posoda za umazanijo 5000 CN+

tip	5000 CN+
sestavljanje	Odtočna banja je lahko sestavljena iz enega enodelnega dela ali več delov, ki so v širini in dolžini variabilno sestavljeni v modulih. Glede na optičen in funkcionalen vidik se izdelava predpražnik, ki sega čez banjo, vključno z okvirjem.
svoboda individualnega oblikovanja	Kljub pravoktni banji kreativne oblike predpražnikov niso ovira. Posebno arhitektonsko zanimivi vhodi zahtevajo harmonično integriran predpražnik. V teh primerih so banje vgrajene na najbolj frekventiranem področju in predpražnik lahko sega poljubno čez banjo.
material	Inox (V2A), vododporno spojen, gladka površina za enostavno čiščenje.
podporni profil	Inox (V2A) v razdalji max.150mm z odprtinami za vsestranski odtok vode. Profili morajo potekati pod kotom 90° prečno pod profili.
dodatni podatki	Obodno upogibanje robov kot okvir za vhodni predpražnik odpade. Na željo lahko prejmete tudi okvir, ustrezen glede na izbrani vhodni predpražnik.
večje izmere	Več delov kadi je na kraju samem privijačenih v sistem.
oprema	Na željo z odtočno napravo ter priključkom za preliv vode pri več delih kadi. Če je več delov kadi, priporočamo eno odtočno napravo na posamezni del kadi.
odtok	Celotna odtočna naprava v velikostih DN 50, DN 70 ali DN 100, vključno s sitom iz nerjavnega jekla. Standard je odtočna naprava velikosti DN 50
skupna višina banje	Standard: 70 mm Opcijsko enodelna kad: 45–90 mm Opcijsko večdelne kadi: 45–90 mm Opomba: Pri večdelnih kadeh z višino kadi pod 65 mm priključek za preliv vode ni možen.
max. dolžina banje enodelno (mm)	1300
izmere	Širina korita:.....mm Globina korita:.....mm (smer hoje)
kontakt	MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com