

emco Bau

emco Einbaurahmen 500 Aluminium 500-25 AL

Typ	500-25 AL
Materialstärke ca. (mm)	3,0
Rahmenprofilfarbe	Standard natur eloxiert. Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl
Einbauanweisung	Der Rahmen (A) muss sowohl bündig mit dem geeigneten Untergrund (H) im Mattenbett, als auch mit dem Bodenbelag (J) abschließen. Mattenaufgabe und Mattenbett: Der geeignete Untergrund (H), zum Beispiel Estrich, muss absolut eben sein (DIN 18560). Weist das Mattenbett Unregelmäßigkeiten auf, sind diese vor dem Einlegen der Matte auszugleichen. Wir empfehlen in diesen Fällen, eine flüssige Spachtelmasse aufzutragen. Der Rahmen kann sowohl ins Mattenbett geklebt, mechanisch fixiert oder mit den optional wählbaren Rahmenanker fest im geeigneten Untergrund eingebunden werden. Dabei ist zu beachten, dass der Rahmen und die Eingangsmatte vollflächig aufliegen.
Rahmenprofilmaße (HxBxT) in mm	25 x 20 x 3 Aluminium
Abmessungen	Rahmenbreite:.....mm Rahmentiefe:.....mm
Kontakt	emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591 /9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com