

emco Bau

emco Telaio ad incasso 500 alluminio 500-25 AL

tipo	500-25 AL
spessore del materiale ca. (mm)	3,0
Colore del profilo del telaio	Standard anodizzato naturale. Colori anodizzati con sovrapprezzo: EV3 oro, C33 bronzo medio, C35 nero oppure C31 acciaio inox
indicazioni di montaggio	Il telaio (A) deve aderire perfettamente a un'adeguata superficie di fondo (H) nel vano di alloggiamento del tappeto ed essere a filo con il pavimento (J). Superficie di appoggio e vano di alloggiamento del tappeto: la superficie di fondo adatta (H), ad es. un massetto, deve essere perfettamente livellata (DIN 18560). Prima di inserire il tappeto livellare eventuali irregolarità presenti nell'incasso. In tal caso si consiglia di applicare un autolivellante All'interno dell'incasso del tappeto il telaio può essere incollato, fissato con un sistema meccanico oppure integrato fisso in un' adeguata superficie di fondo utilizzando le zanche. In tal caso il telaio e il tappeto d'ingresso devono poggiare sull' intera superficie dell'alloggiamento.
Dimensioni profilo telaio (AxLxP) in mm	25 x 20 x 3 alluminio
Dimensioni	Larghezza del telaio:.....mm Profondità del telaio:.....mm
contatto	Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f. sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com