

emco Bau

emco Marcos 500 Aluminio 500-25 AL

Modelo	500-25 AL
Grosor del material (mm) aprox.	3,0
Color del perfil del marco	Aluminio natural estándar. Con suplemento de precio, colores anodizados: EV3 oro, C33 bronce medio, C35 negro o C31 acero inoxidable.
Guía de instalación	El marco (A) debe terminar al ras del suelo adecuado (H) en el lecho de la alfombra así como en el suelo. Superposición de la alfombra y cama de la alfombra. El suelo adecuando (H), por ejemplo en el caso de barro, debe estar totalmente plano (DIN 18560). Si hay irregularidades en el fondo de la alfombra, éstas deben corregirse antes de colocar la misma. En estos casos aconsejamos aplicar una masa líquida de relleno. El marco se puede pegar al fondo de la alfombra, fijarlo mecánicamente o firmemente en la base adecuada con los anclajes opcionales. Hay que tener en cuenta que el marco y la superficie de entrada estén completamente colocados.
Medidas del perfil del marco (HxAxP) en mm	25 x 20 x 3 Aluminio
Dimensiones	Anchura del marco:.....mm Fondo del marco:.....mm
Contacto	emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info.es@emco.de · www.emco-bau.com