

emco Bau

Rama montażowa emco typ 500 Stal chromowo-niklowa (V2A) 500-25 CN

Typ	500-25 CN
Grubość materiału ok. (mm)	3,0
Instrukcja montażu	Rama (A) musi być zlicowana z odpowiednim podłożem (H) w zagłębieniu oraz z posadzką (J). Pokrycie maty i podłoże maty: Odpowiednie podłoże (H), na przykład jastyrych, musi być absolutnie równe (DIN 18560). Jeśli podłoże w zagłębieniu maty ma nierówności, należy je wyrównać przed włożeniem maty. W takich przypadkach zalecamy zastosowanie płynnej wylewki. Ramę można przykleić do podłoża, zamocować mechanicznie lub trwale zintegrować z odpowiednim podłożem za pomocą opcjonalnych kotew do ramy. Ważne jest, aby rama i mata wejściowa były ze sobą dopasowane.
Wymiary ramy profili (dł. x szer. x gł.) w mm	25 x 20 x 3 Stal szlachetna
wymiary	Szerokość ramy:.....mm Długość ramy:.....mm
Kontakt	emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl. emco.de · www.emco-bau.com