

## emco Bau

### emco vana pro zachycení nečistot 5022 AL

<b>Typ</b>	5022 AL
<b>hmotnost (kg/m<sup>2</sup>)</b>	12,2
<b>síla materiálu cca (mm)</b>	3,0
<b>konstrukce</b>	Souprava odtokové vany se může skládat z jednotlivé vany nebo více složených van, jejichž rozměry jsou variabilní pokud jde o šířku a hloubku. V závislosti na vzhladu a funkčnosti se vstupní rohož vyrobí buď ve stejné velikosti bez rámu nebo s přesahujícím rámem
<b>zvláštní tvary</b>	pro dokonalé přizpůsobení k budově jsou vany pro zachycení nečistot k dispozici i ve zvláštních tvarech, jako např. oblých, Prosíme, abyste nás kontaktovali..
<b>materiál</b>	Hliník, odpuzuje vodu, hladký povrch umožňuje snadné čištění. K dispozici také v provedení z nerezové oceli (V2A).
<b>Podpůrný profil</b>	Hliník nerezová ocel (V2A), ve vzdálenosti max.300 mm, s drážkami pro odtok vody do všech stran. Tyto nosníky musí svírat 90 st. s profily rohoží.
<b>Doplňkové údaje</b>	Podpěry pro vstupní rohož jsou integrovány v odtokové vaně.
<b>větší rozměry</b>	Několik částí vany je přímo na místě sešroubováno a tvoří systém.
<b>zařízení</b>	Na přání s odtokovým zařízením a přípojkou přepadu vody u několika dílů vany. Pokud je vana složená z více částí, doporučujeme jedno odtokové zařízení pro každou část vany.
<b>Odtokové zařízení</b>	Kompletní odtokové zařízení ve velikostech DN 50, DN 70 nebo DN 100 včetně síta z nerezové oceli. Standardní je odtokové zařízení ve velikosti DN 50
<b>Celková výška vany</b>	Standard: 70 mm Jednodílná vana s volitelnou výškou: 45-90 mm Vícedílná vana s volitelnou výškou: 45-90 mm Upozornění: Připojení přepadu vody není možné u vícedílných van s výškou vany pod 65 mm
<b>šířka vany</b>	2800
<b>max. hloubka vany (mm)</b>	1300
<b>Rozměry</b>	Šířka vany: .....mm Hloubka vany: .....mm (směr chůze)
<b>kontakt</b>	"emco Bautechnik GmbH - Breslauer Straße 34 - 38 - 49808 Lingen (Ems) Telefon: 0591/9140-500 - Fax: 0591

