

emco Bau

emco vana pro zachycení nečistot 5022 AL+

Typ	5022 AL+
síla materiálu cca (mm)	3,0
konstrukce	Souprava odtokové vany se může skládat z jednotlivé vany nebo více složených van, jejichž rozměry jsou variabilní pokud jde o šířku a hloubku. V závislosti na vzhledu a funkci se vstupní rohož vyrobí buď ve stejné velikosti bez rámu nebo s přesahujícím rámem
zvláštní tvary	pro dokonalé přizpůsobení k budově jsou vany pro zachycení nečistot k dispozici i ve zvláštních tvarech, jako např. oblých, Prosíme, abyste nás kontaktovali..
materiál	Hliník, odpuzuje vodu, hladký povrch umožňuje snadné čištění. K dispozici také v provedení z nerezové oceli (V2A).
Podpůrný profil	Hliník nerezová ocel (V2A), ve vzdálenosti max.150mm, s drážkami pro odtok vody do všech stran. Tyto nosníky musí svírat 90 st. s profily rohoží.
Doplňkové údaje	Podpěry pro vstupní rohož jsou integrovány v odtokové vaně.
větší rozměry	Několik částí vany je přímo na místě sešroubováno a tvoří systém.
zařízení	Na přání s odtokovým zařízením a přípojkou přepadu vody u několika dílů vany. Pokud je vana složená z více částí, doporučujeme jedno odtokové zařízení pro každou část vany.
Odtokové zařízení	Kompletní odtokové zařízení ve velikostech DN 50, DN 70 nebo DN 100 včetně síta z nerezové oceli. Standardní je odtokové zařízení ve velikosti DN 50
Celková výška vany	Standard: 70 mm Jednodílná vana s volitelnou výškou: 45-90 mm Vícedílná vana s volitelnou výškou: 65 -90 mm Upozornění: Připojení přepadu vody není možné u vícedílných van s výškou vany pod 85 mm
šířka vany	2800
max. hloubka vany (mm)	1300
Rozměry	Šířka vany:mm Hloubka vany:mm (směr chůze)
kontakt	Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com

