

emco Bau

emco zbiralna posoda za umazanijo 5022 CN

tip	5022 CN
sestavljanje	Odtočna banja je lahko sestavljena iz enega enodelnega dela ali več delov, ki so v širini in dolžini variabilno sestavljeni v modulih. Glede na optičen in funkcionalen vidik se izdelava predpražnik v enaki velikosti vključno z okvirjem.
posebne oblike	Za popolno prilagajanje objektu so odtočne banje dobavljive tudi v oblikah kot okrogline, poševnine itd. Prosimo za povpraševanje.
material	Inox (V2A), vododporno spojen, gladka površina za enostavno čiščenje.
podporni profil	Inox (V2A) v razdalji max.300mm z odprtinami za vsestranski odtok vode. Profili morajo potekati pod kotom 90° prečno pod profili.
dodatni podatki	Nosilec za predpražnik je integriran v banjo.
večje izmere	Več delov kadi je na kraju samem privijačenih v sistem.
oprema	Na željo z odtočno napravo ter priključkom za preliv vode pri več delih kadi. Če je več delov kadi, priporočamo eno odtočno napravo na posamezni del kadi.
odtok	Celotna odtočna naprava v velikostih DN 50, DN 70 ali DN 100, vključno s sitom iz nerjavnega jekla. Standard je odtočna naprava velikosti DN 50
skupna višina banje	Standard: 70 mm Opcijsko enodelna kad: 45–90 mm Opcijsko večdelne kadi: 45–90 mm Opomba: Pri večdelnih kadeh z višino kadi pod 65 mm priključek za preliv vode ni možen.
max. dolžina banje enodelno (mm)	1300
izmere	Širina korita:.....mm Globina korita:.....mm (smer hoje)
kontakt	MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com