

**emco Bau****Emco DIPLOMAT Original s kazetovým kartáčem 512 CB**

<b>Typ</b>	512 CB
<b>zatížení</b>	normální
<b>nosný profil</b>	ze zesíleného hliníku a tlumící páskou na spodní straně
<b>Barva nosného profilu</b>	Standartní hliník. Eloxované barvy za příplatek: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerezová ocel
<b>přibl.výška (mm)</b>	12
<b>Pokyny pro výšku</b>	Skutečná výška vložky může být u kartáčků cca o 2 mm vyšší.
<b>pochozí plocha</b>	zapuštěné, vlhkost odpuzující, povětrnostním vlivům odolné kazetové profily, sestávající z paralelně uspořádaných štětinových kartáčků. Faktická výška rohože +1 až 2 mm
<b>standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)</b>	5 mm gumové distanční kroužky
<b>automatické dveřní systémy</b>	profilová vzdálenost 3 mm pro automatické dveřní systémy podle DIN 18650
<b>protiskluznost</b>	odolnost proti skluzu R 13 dle DIN 51130
<b>Barvy</b>	Šedá Černá
<b>reakce na oheň</b>	Protipožární vlastnosti kompletní rohožové sestavy (pouze s černými štětinkami) k dodání dle normy EN 13501 v Cfl-s1 (za přírážku)
<b>spojení</b>	nerezovým lankem potaženým plastovou bužírkou
<b>záruka</b>	4-letá záruka Záruční podmínky naleznete na:
<b>Rozměry</b>	Šířka rohožky: .....mm (délka profilů) Hloubka rohožky: .....mm (směr chůze)
<b>kontakt</b>	Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com