

## emco Bau

### emco DIPLOMAT Original s kasetno ščetko 512 CB

<b>tip</b>	512 CB
<b>obremenitev</b>	normalno
<b>nosilni profil</b>	iz aluminija z izolacijo proti pohodnemu zvoku na spodnji strani
<b>Barva profila podpore</b>	Ob doplačilu barve eloksiranja: EV3 zlata, C33 srednje bronasto eloksirano, C35 črna barva ali C31 nerjavno jeklo
<b>ca. Višina (mm)</b>	12
<b>Opozorilo glede višine</b>	Dejanska višina vložka je lahko zaradi ščetin za ca. 2 mm višja.
<b>nastopna ploskev</b>	vgraden, odporen, vremensko odporen kasetni profili z vzporedno razporejenimi čopki ščetk. Dejanska višina predpražnika: +1 do 2 mm.
<b>standarden razmik med profili ca. (mm)</b>	5 ,distančniki iz gume
<b>Vrtljiva vrata</b>	Za vrtljiva vrata so na voljo naši predpražniki s 3-mm razmikom med prečkami v skladu s standardom DIN EN 16005.
<b>Protizdrsna varnost</b>	protizdrsna lastnost R 13 po DIN 51130
<b>barve</b>	siva črna
<b>gorljivost</b>	Na željo je komplet predpražnika (le s črnimi svežnji ščetin) dobavljiv s protipožarnimi lastnostmi v skladu s standardom EN 13501 razreda Cfl-s1(za doplačilo).
<b>povezava</b>	z jekleno vrvjo, prevlečeno z umetno maso
<b>garancija</b>	4 leta garancije Garancijski pogoji so na voljo na spletni povezavi:
<b>izmere</b>	Širina predpražnika:.....mm (dolžina palice) Globina palice:.....mm (smer hoje)
<b>Podatki BIM</b>	Podatki BIM so na voljo za prenos na spletni povezavi <a href="https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip">https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip</a> .
<b>kontakt</b>	emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34–38 · DE-49808 Lingen (Ems) Telefon: +49 (0) 591/9140-500 · Faks: +49 (0) 591/9140-852 e-naslov: <a href="mailto:bau@emco.de">bau@emco.de</a> · <a href="http://www.emco-bau.com">www.emco-bau.com</a>