

## emco Bau

### Emco DIPLOMAT Original s gumovou vložkou a škrabákovou hranou 512 GK

|                                             |                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                                         | 512 GK                                                                                                                                  |
| zatížení                                    | normální                                                                                                                                |
| nosný profil                                | ze zesíleného hliníku a tlumící páskou na spodní straně                                                                                 |
| Barva nosného profilu                       | Standartní přírodní elox. Barvy eloxu za přírážku: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerez ocel                          |
| přibl.výška (mm)                            | 12                                                                                                                                      |
| pochozí plocha                              | zapuštěné, vlhkost odpuzující, povětrnostním vlivům odolné<br>rýhované gumové vložky                                                    |
| standartní vzdálenost mezi profily cca (mm) | 5 mm gumové distanční kroužky                                                                                                           |
| automatické dveřní systémy                  | Rohože v karuselech k dostání i ve 3mm dle DIN EN16005                                                                                  |
| Barvy                                       | Černá                                                                                                                                   |
| reakce na oheň                              | Protipožární vlastnosti kompletní rohožové sestavy k dodání dle normy EN 13501 v Bfl-s1 (za přírážku).                                  |
| spojení                                     | nerezovým lankem potaženým plastovou bužírkou                                                                                           |
| záruka                                      | 4-letá záruka<br>Záruční podmínky naleznete na:                                                                                         |
| Rozměry                                     | Šířka rohožky: .....mm (délka profilů)<br>Hloubka rohožky: .....mm (směr chůze)                                                         |
| kontakt                                     | Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz<br>· www.emco-bau.com |