

emco Bau

emco Diplomaat Original met gekartelde rubber inlage 512 G

type	512 G
beloopbaarheid	normaal
draagprofielen	Aluminium met aan de onderzijde contactgeluiddempende strook
Draagprofiel in kleur	Tegen meerprijs kunnen wij de aluminium profielen anodiseren in de volgende kleuren: EV3 Gold, C33 Middelbrons, C35 zwart of C31 RVS
ca. hoogte (mm)	12
loopvlak	geïntegreerde, slijtvaste, verrottingsvaste, gekartelde rubber inlagen.
standaard profielafstand ca. (mm)	5 mm afstandhouder van rubber
Draaideuren	Bij een toepassing in draaideuren worden onze entreematten geproduceerd met een profielafstand van 3 mm conform DIN 16005.
Anti-slip (EN 13893): Voldoet	slijpvaste eigenschap R9 volgens DIN 51130
Kleuren	Rubber
brandgedrag	Brandbestendigheid van de complete entreemat conform de EN 13501 norm met klasse Bfl-s1 leverbaar tegen meerprijs.
verbinding	met rubber ommantelde staalkabel
garantie	4 jaar garantie Informatie omtrent garanties vindt u op:
Afmetingen	Breedte:.....mm (staaf lengte) Loop lengte:.....mm (looprichting)
BIM bestanden	BIM bestanden kunt u downloaden op https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip
contact	emco Benelux B.V. Divisie Bouwtechniek Baronieweg 12 B . 5321 JW Hedel/NL Tel. (+31) 073 599 8310 België / Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 bouwtechniek@benelux. emco.de