

## emco Bau

### emco DIPLOMAT Premium Large z wkładką Care 512 PL Care

<b>Typ</b>	512 PL Care
<b>Obciążenie</b>	normalne
<b>Profil nośny</b>	wykonane z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją tłumiącą odgłos kroków
<b>Kolor profilu nośnego</b>	W standardzie naturalny, eloksovany, za dopłatą EV3 złoty, C33 średni brąz, C35 czarny lub C31 stal nierdzewna
<b>Wysokość ok. (mm)</b>	12
<b>Powierzchnia do chodzenia</b>	solidna wkładka Care, wyjątkowo odporna na ścieranie, z doskonałymi właściwościami absorpcji drobnych zanieczyszczeń.
<b>Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)</b>	5 mm, rozpórka gumowa
<b>Automatyczne systemy drzwiowe</b>	Rozstaw profili w drzwiach obrotowych 3 mm zgodnie z normą DIN EN 16005
<b>Ochrona przeciwpoślizgowa</b>	Właściwość antypoślizgowa R 12 wg DIN 51130
<b>Kolory</b>	47.01 antracyt 47.04 beżowy 47.03 brązowy 47.02 szary
<b>Kolory specjalne</b>	Pozostałe kolory dostępne z kolekcji mat tekstylnych
<b>Zabezpieczenie przeciwpożarowe</b>	Kompletne maty wejściowe dostępne z zabezpieczeniem przeciwpożarowym zgodnie z normą europejską EN 13501 Cfl-s1.
<b>Połączenie</b>	linką ze stali szlachetnej z otoczką z tworzywa sztucznego
<b>Gwarancja</b>	5 lat gwarancji Warunki gwarancji znajdziesz pod:
<b>Wkład z certyfikowany zgodnie z TÜV PROFiCERT - produkt wewnętrzny (standard)</b>	Francuski przepisy dotyczący lotnych związków organicznych  LEED v4 (na zewnątrz Ameryka Północna) BREAM Przykładowy poziom Belgijski przepis dotyczący lotnych związków organicznych AgBB MVV TB Załącznik 8, 9 / ABG
<b>Włókno poliamidowe</b>	100 % PA 6 (poliamid)
<b>Wymagana klasa</b>	Odpowiedni dla obiektu 33

Odporność kolorów na światło ISO 105 B02    dobry 5-6

Odporność kolorów na ścieranie ISO 105 X12    dobry 4-5

Odporność kolorów na wodę ISO 105 E01    dobry 4-5

Redukcja bakterii EHEC ASTM-e2149    11,9 %

Redukcja bakterii Staphylococcus Aureus ASTM-e2149    45,0 %

Redukcja bakterii Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149    99,8 %

wymiary    Szerokość wycieraczki:.....mm ( długość profilu)

Głębokość wycieraczki:.....mm ( w kierunku ruchu)

Kontakt    emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784  
Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl.  
emco.de · www.emco-bau.com