

emco Bau

emco DIPLOMAT Premium Large mit Einlage Care und Kratzkante 512 PL Care K

Typ	512 PL Care K
Belastung	normal
Trägerprofil	aus Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung
Trägerprofilfarbe	Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl
ca. Höhe (mm)	12
Trittfläche	Die robuste und äußerst abriebfeste Care-Einlage für eine effektive Reduzierung von Feinschmutz. Das Zusatzprofil erhöht den Reinigungseffekt.
Standard Profilabstand ca. (mm)	5 , Abstandhalter aus Gummi
Karusselltüren	Bei Karusselltüren sind unsere Matten mit einem Stababstand von 3mm nach DIN EN 16005 erhältlich.
Farben	47.01 anthrazit 47.02 grau 47.03 braun 47.04 beige
Sonderfarben	Weitere Farben aus unserer aktuellen Sauberlaufkollektion wählbar.
Brandverhalten	Brandverhalten der Einlage nach EN 13501 in Cfl-s1.
Verbindung	durch kunststoffummanteltes Stahlseil
Garantie	5 Jahre Garantie Garantiebedingungen finden Sie unter:
Einlage zertifiziert nach TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard)	Französische VOC- Verordnung LEED v4 (outside North America) BREAM Exemplary Level Belgische VOC-Verordnung AgBB MVV TB Anhang 8, 9 / ABG
Polmaterial	100 % PA 6 (Polyamid)
Beanspruchungsklasse	Objektgeeigneteeinlage 33
Farbechtheit gegen Licht ISO 105 BO2	gut 5-6
Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12	gut 4-5

**Farbechtheit gegen Wasser ISO 105
E01** gut 4-5

Abmessungen

Mattenbreite:.....mm (Stablänge)

Mattentiefe:.....mm (Gehrichtung)

BIM Daten

BIM Daten stehen zum Download unter <https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip> bereit.

Kontakt

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808
Lingen (Ems) Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-
852 e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com