


## type 512 PL Care K



De uiterst slijtvaste Premium entreemat met extra brede profielen en de robuuste inlage Care. Uitermate geschikt voor de opname van fijn vuil. Speciaal voor gebouwen met een normale belastingsfrequentie.

1

2

3

Binnen en buiten  
(overdekt, zone 1+2)

### beschrijving

Oprolbare, uiterst slijtvaste Premium entreemat met extra brede profielen en kwalitatief hoogwaardige inlage. Geschikt voor opliggende toepassing. Wordt op maat gemaakt en is in alle vormen leverbaar.



Binnen en buiten  
(overdekt,  
zone 1+2)



straatvuil,  
haren, zand,  
as, textielvezels,  
kleine bladeren en  
takjes enz.



vochtig  
straatvuil,  
vochtig zand,  
stof enz.



5 jaar garantie



Brandgedrag  
(EN13501-1):  
Cfl-s1



Klasse 33

## type 512 PL Care K

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ca. hoogte (mm)                              | 12                                                                                                                                                                                                                                                            |
| berijdbaarheid                               | Kinderwagen<br>Steekwagen<br>Rolstoel                                                                                                                                                                                                                         |
| standaard profielafstand ca. (mm)            | 5 mm afstandhouder van rubber                                                                                                                                                                                                                                 |
| automatische deursystemen                    | Tourniquets in 3 mm conform DIN EN 16005                                                                                                                                                                                                                      |
| verbinding                                   | met kunststof ommantelde staalkabel.                                                                                                                                                                                                                          |
| profielbreedte (mm)                          | 44                                                                                                                                                                                                                                                            |
| gewicht (kg/m <sup>2</sup> )                 | 09,2                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mattendeling conform arbo richtlijnen.       | vanaf een profiellengte van 3000 mm of een maximaal matgewicht van 25 kg. Profiellengtes vanaf 2300 mm leveren wij tegen een meerprijs. De deling van de entreematten kunnen wij binnen de maximale profiellengtes en gewicht maken zoals de klant dit wenst. |
| draagprofielen                               | sterk contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken                                                                                                                                                                |
| Draagprofiel in kleur                        | Standaard naturel geanodiseerd. Tegen meerprijs in de kleuren EV3 goud, C33 brons, C35 zwart of C31 RVS te anodiseren.                                                                                                                                        |
| loopvlak                                     | De robuuste Care inlage voor het reduceren van fijn vuil. Het extra schraapprofiel verhoogt de reinigende werking.                                                                                                                                            |
| brandgedrag                                  | Brandgedrag van de inlage conform EN 13501 Cfl-s1.                                                                                                                                                                                                            |
| Poolmateriaal                                | 100% PA 6 (polyamide)                                                                                                                                                                                                                                         |
| Classificatie                                | Klasse 33                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kleurecht tegen licht conform ISO 105 B02    | goed 5 - 6                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12 | goed 4 - 5                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01    | goed 4 - 5                                                                                                                                                                                                                                                    |

### toebehoren

|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| emco inbouwraam 500: 500-15 AL aluminium                                                  |
| emco inbouwraam 500: 500-15 CN R.V.S.                                                     |
| emco aanloopprofiel: A12 aluminium                                                        |
| emco afdekprofiel: C12 R.V.S.                                                             |
| emco INOX®: LINEO 12 R.V.S.                                                               |
| emco vuilvangbak: 5512AL aluminium                                                        |
| emco vuilvangbak: 5512CN R.V.S.                                                           |
| Rubber onderlaag 1 mm: GU 1                                                               |
| Rubber onderlaag 3 mm: GU 3                                                               |
| Rubber onderlaag 5 mm: GU 5                                                               |
| matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan. |

### geschikt voor:

|                            |
|----------------------------|
| Rust- en verzorgingstehuis |
| Artsenpraktijk             |
| Woonhuis                   |
| Wooncomplex                |
| sporthal                   |

### De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFiCERT - Product Interior (Standard)

|                                |
|--------------------------------|
| Franse VOC wetgeving           |
| LEED v4 (buiten Noord-Amerika) |
| BREEAM Exemplary level         |
| Belgische VOC wetgeving        |
| AgBB                           |
| MVV TB Anhang 8, 9 / ABG       |

### service en dienstverlening


|                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| bouwhandleiding                                                                |
| maatvoering                                                                    |
| Maatvoering ter plekke met behulp van laser-maatvoeringsapparaat               |
| plaatsingsservice                                                              |
| montage- en installatieservice                                                 |
| reparaties                                                                     |
| Het product kan volgens milieubewust worden vernietigd of worden gerecycleerd. |

## **type 512 PL Care K**

### **Kleuren**



47.01 Antraciet



47.02 Grijs



47.03 Bruin



47.04 Beige

Informatie omtrent garanties vindt u op:  
[www.emco-bau.com/nl/garantieverklaring/](http://www.emco-bau.com/nl/garantieverklaring/)

Technische wijzigingen voorbehouden

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel ·  
Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg:  
Tel. (+32) 056 224 978 · [bouwtechniek@benelux.emco.de](mailto:bouwtechniek@benelux.emco.de)

