

## emco Bau

### emco DIPLOMAT Premium Large mit Einlage Conform 512 PL Conform

|                                                                      |                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                                                                  | 512 PL Conform                                                                                                                                               |
| Belastung                                                            | normal                                                                                                                                                       |
| Trägerprofil                                                         | aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Premium-Gehschalldämmung                                                                                  |
| Trägerprofilfarbe                                                    | Standard natur eloxiert. Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl                                             |
| ca. Höhe (mm)                                                        | 12                                                                                                                                                           |
| Hinweis zur Höhe                                                     | Die tatsächliche Höhe der Einlage kann aufgrund der Nutzschicht ca. 2mm höher sein.                                                                          |
| Trittfläche                                                          | Die Conform-Einlage aus regenerierten Wertstoffen ist farblich perfekt auf Holz abgestimmt und vielfältig einsetzbar.                                        |
| Standard Profilabstand ca. (mm)                                      | 5 , Abstandhalter aus Gummi                                                                                                                                  |
| automatische Türsysteme                                              | Profilabstand optional auch in 3 mm für Karusselltüren nach EN 16005                                                                                         |
| Rutsicherheit                                                        | rutschhemmende Eigenschaft R 12 nach DIN 51130                                                                                                               |
| Farben                                                               | Anthrazit 76.01<br>Beige 76.02<br>Braun 76.04                                                                                                                |
| Sonderfarben                                                         | Weitere Farben aus unserer aktuellen Sauberlaufkollektion wählbar.                                                                                           |
| Brandverhalten                                                       | Brandverhalten der kompletten Mattenanlage nach EN 13501 in Cfl-s1                                                                                           |
| Verbindung                                                           | durch kunststoffummanteltes Edelstahlseil                                                                                                                    |
| Garantie                                                             | 5 Jahre Garantie<br>Garantiebedingungen finden Sie unter:                                                                                                    |
| Einlage zertifiziert nach TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard) | Französische VOC- Verordnung<br><br>LEED v4 (outside North America)<br>BREAM Exemplary Level<br>Belgische VOC-Verordnung<br>AgBB<br>MVV TB Anhang 8, 9 / ABG |
| Polmaterial                                                          | 100 % PA 6 (Polyamid)                                                                                                                                        |
| Beanspruchungsklasse                                                 | Objektgeeignet 33                                                                                                                                            |
| Bakterielle Reduktion EHEC ASTM-                                     |                                                                                                                                                              |

**e2149** 16,1 %

**Bakterielle Reduktion Staphylococcus  
Aureus ASTM-e2149** 0,0 %

**Bakterielle Reduktion Klebsiella  
Pneumoniae ASTM-e2149** 65,6 %

**Abmessungen** Mattenbreite:.....mm (Stablänge)

Mattentiefe:.....mm (Gehrichtung)

**Kontakt** emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808  
Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591  
/9140-852 · e-mail: [bau@emco.de](mailto:bau@emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)