

## emco Bau

### emco DIPLOMAT Premium Large (velik) z vložkom Innova 512 PL Innova

<b>tip</b>	512 PL Innova
<b>obremenitev</b>	normalno
<b>nosilni profil</b>	iz aluminija z izolacijo proti pohodnemu zvoku na spodnji strani
<b>Barva profila podpore</b>	Ob doplačilu barve eloksiranja: EV3 zlata, C33 srednje bronasto eloksirano, C35 črna barva ali C31 nerjavno jeklo
<b>ca. Višina (mm)</b>	12
<b>nastopna ploskev</b>	Posebno prilagodljiv vložek Innova zagotavlja reprezentativen izgled in izboljša akustiko prostora.
<b>standarden razmik med profili ca. (mm)</b>	5 ,distančniki iz gume
<b>Vrtljiva vrata</b>	Za vrtljiva vrata so na voljo naši predpražniki s 3-mm razmikom med prečkami v skladu s standardom DIN EN 16005.
<b>Protizdrsna varnost barve</b>	protizdrsna lastnost R 12 po DIN 51130 36.02 antracitne barve 36.03 sive barve 36.01 črne barve
<b>posebne barve</b>	Možnost izbire drugih barv iz naše kolekcije Sauberlauf.
<b>gorljivost</b>	Obnašanje pri požaru kompletnega sistema predpražnikov v skladu z evropskim standardom EN 13501 v Cfl-s1
<b>povezava</b>	z jekleno vrvjo, prevlečeno z umetno maso
<b>garancija</b>	Garancijski pogoji so na voljo na spletni povezavi:
<b>Vložek je certificiran v skladu s postopkom TÜV PROFiCERT - product Interior (Standard)</b>	Francoska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)  LEED v4 (izven Severne Amerike) Eksemplarična stopnja BREAM Belgijska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh) AgBB (Odbor za zdravstveno vrednotenje gradbenih proizvodov) MVV TB Priloga 8, 9 / Splošni pogoji
<b>Material z rebrasto zgornjo površino</b>	100 % PA 6 (poliamid)
<b>Razred obremenitve</b>	Vložek, primeren za objekt 33

<b>Barvna obstojnost proti svetlobi ISO 105 BO2</b>	dobro 5-6
<b>Barvna obstojnost proti drgnjenju ISO 105 X12</b>	dobro 4-5
<b>Barvna obstojnost proti vodi ISO 105 E01</b>	dobro 4-5
<b>Zmanjšanje bakterij EHEC ASTM-e2149</b>	8,4 %
<b>Zmanjšanje bakterij vrste Staphylococcus Aureus ASTM-e2149</b>	51,7 %
<b>Zmanjšanje bakterij vrste Klebsiella, ki povzročajo pljučnico, ASTM-e2149</b>	83,6 %
<b>izmere</b>	Širina predpražnika:.....mm (dolžina palice) Globina palice:.....mm (smer hoje)
<b>Podatki BIM</b>	Podatki BIM so na voljo za prenos na spletni povezavi <a href="https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip">https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip</a> .
<b>kontakt</b>	emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34–38 · DE-49808 Lingen (Ems) Telefon: +49 (0) 591/9140-500 · Faks: +49 (0) 591/9140-852 e-naslov: <a href="mailto:bau@emco.de">bau@emco.de</a> · <a href="http://www.emco-bau.com">www.emco-bau.com</a>