

emco Bau

emco DIPLOMAT Premium Large Con inserción Innova 512 PL Innova

Modelo	512 PL Innova
Carga	normal
Perfil portador	de aluminio rígido con aislamiento acústico inferior
Color de perfil portante	Aluminio natural estándar. Con suplemento de precio, colores anodizados: EV3 oro, C33 bronce medio, C35 negro o C31 acero inoxidable.
Altura aprox. (mm)	12
Superficie de tránsito	La inserción Innova, especialmente adaptable, representa una óptica representativa y mejora la acústica de los espacios.
Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.	5 , distanciador de goma
Sistemas automáticos de puertas	Puertas giratorias disponibles con separación entre perfiles de 3 mm según DIN EN 16005
Antirresbalante	propiedad antirresbalante R 12 de acuerdo con DIN 51130
Colores	36.02 antracita 36.03 gris 36.01 negro
Colores especiales	Más colores seleccionables en nuestra actual colección de limpieza
Reacción al fuego	Clasificación ignífuga Cfl-s1 según la norma EN 1350 para el conjunto del Sistema de Alfombras de Entrada
Unión	Cable de acero inoxidable con revestimiento de plástico
Garantía	5 años de garantía Las condiciones de la garantía se pueden consultar en:
Instalación certificada según TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard).	Clasificación francesa VOC LEEDv4 (outside North America) BREAM Exemplary Level Reglamento belga VOC AgBB MVV TB anexo 8,9 / ABG
Material acumulado	100 % PA 6 (Poliamida)
clase de exigencia	Adecuado para el objeto 33
Resistencia al color frente a la luz ISO 105 BO2	buena 5 - -6

Resistencia del color a la fricción ISO 105 X 12 buena 4 - -5

Resistencia al agua ISO 105 E01 buena 4 - -5

Reducción bacteriana ECHE ASTIM-e2149 8,4 %

Reducción bacteriana Staphylococcus Aureus ASTM-e2149 51,7 %

Reducción bacteriana Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149 83,6 %

Dimensiones Ancho de alfombra:.....mm (longitud de barra)

Fondo de alfombra:.....mm (dirección de movimiento)

Contacto emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc
Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona)
· Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info.
es@emco.de · www.emco-bau.com