

emco Bau**Emco DIPLOMAT Premium Large s vložkou Maximus 512 PL Maximus**

| | |
|---|--|
| Typ | 512 PL Maximus |
| zatížení | normální |
| nosný profil | ze zesíleného hliníku a prémiovou tlumící páskou na spodní straně |
| Barva nosného profilu | Standartní hliník. Eloxované barvy za příplatek: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerezová ocel |
| přibl.výška (mm) | 12 |
| Pokyny pro výšku | Skutečná výška vložky může být cca o 2-3 mm vyšší. |
| pochozí plocha | Stylová vložka Maximus je z kvalitního všívaného veluru a vyznačuje se propracovaným vzhledem. |
| standartní vzdálenost mezi profily cca (mm) | 5 mm gumové distanční kroužky |
| automatické dveřní systémy | profilová vzdálenost 3 mm pro automatické dveřní systémy podle DIN 18650 |
| protiskluznost | odolnost proti skluzu R 12 podle DIN 51130 |
| Barvy | Antracit 80.02 hnědá 80.04 červená 80.07 černý melír 81.01 černá 80.01 |
| speciální barvy | Ostatní barvy je možné vybrat si z naší dočišťovací kolekce. |
| reakce na oheň | Protipožární vlastnosti celé rohože dle EN 13501 Bfl-s1 |
| spojení | nerezovým lankem potaženým plastovou bužírkou |
| záruka | Záruční doba 5 let Záruční podmínky naleznete na: |
| Vožka je certifikována dle TÜV PROFiCERT- výroky pro interiér (Standard) | francouzská vyhláška VOC LEED v4 (vně území Severní Ameriky) vzorová úroveň BREAM belgická vyhláška VOC AgBB (německý výbor pro posuzování zdravotního stavu stavebních výrobků) Příloha 8,9 MVV TB / ABG |
| Materiál vlasu | 100 % PA 6.6 (Polyamid) |
| Třída zátěže | vhodné pro objekty s třídou zátěže 33 |

| | |
|---|---|
| stálobarevnost a odolnost vůči světlu dle ISO 105 B02 | dobré 5-6 |
| barevná stálost při oděru dle ISO 105 X12 | dobré 5 |
| stálost barev při působení vody dle ISO 105 E01 | dobré 5 |
| Redukce počtu bakterií EHEC ASTM-e2149 | 29,4 % |
| Redukce počtu bakterií rodu zlatý stafylokok ASTM-e2149 | 16,7 % |
| Redukce počtu bakterií rodu Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149 | 68,2 % |
| Rozměry | Šířka rohožky:mm (délka profilů) Hloubka rohožky:mm (směr chůze) |
| kontakt | Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com |