

## emco Bau

### Emco DIPLOMAT Premium Large s vložkou Maximus 512 PL Maximus

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                                                                      | 512 PL Maximus                                                                                                                                                                                                               |
| zatížení                                                                 | normální                                                                                                                                                                                                                     |
| nosný profil                                                             | ze zesíleného hliníku a tlumící páskou na spodní straně                                                                                                                                                                      |
| Barva nosného profilu                                                    | Standartní přírodní elox. Barvy eloxu za přírážku: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerez ocel                                                                                                               |
| přibl.výška (mm)                                                         | 12                                                                                                                                                                                                                           |
| Pokyny pro výšku                                                         | Skutečná výška vložky může být cca o 2-3 mm vyšší.                                                                                                                                                                           |
| pochozí plocha                                                           | Stylová vložka Maximus je z kvalitního všívaného veluru a vyznačuje se propracovaným vzhledem.                                                                                                                               |
| standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)                              | 5 mm gumové distanční kroužky                                                                                                                                                                                                |
| automatické dveřní systémy                                               | Rohože v karuselech k dostání i ve 3mm dle DIN EN16005                                                                                                                                                                       |
| protiskluznost                                                           | odolnost proti skluzu R 12 podle DIN 51130                                                                                                                                                                                   |
| Barvy                                                                    | Antracit 80.02<br>hnědá 80.04<br>červená 80.07<br>černý melír 81.01<br>černá 80.01                                                                                                                                           |
| speciální barvy                                                          | Ostatní barvy je možné vybrat si z naší dočišťovací kolekce.                                                                                                                                                                 |
| reakce na oheň                                                           | Protipožární vlastnosti celé rohože dle EN 13501 Bfl-s1                                                                                                                                                                      |
| spojení                                                                  | nerezovým lankem potaženým plastovou bužírkou                                                                                                                                                                                |
| záruka                                                                   | Záruční doba 5 let<br>Záruční podmínky naleznete na:                                                                                                                                                                         |
| Vožka je certifikována dle TÜV PROFiCERT- výroky pro interiér (Standard) | francouzská vyhláška VOC<br><br>LEED v4 (vně území Severní Ameriky)<br>vzorová úroveň BREAM<br>belgická vyhláška VOC<br>AgBB (německý výbor pro posuzování zdravotního stavu stavebních výrobků)<br>Příloha 8,9 MVV TB / ABG |
| Materiál vlasu                                                           | 100 % PA 6.6 (Polyamid)                                                                                                                                                                                                      |
| Třída zátěže                                                             | vhodné pro objekty s třídou zátěže 33                                                                                                                                                                                        |
| stálobarevnost a odolnost vůči světlu dle ISO 105 BO2                    | dobré 5-6                                                                                                                                                                                                                    |

barevná stálost při oděru dle ISO 105 X12      dobré 5

stálost barev při působení vody dle ISO 105 E01      dobré 5

Redukce počtu bakterií EHEC ASTM-e2149      29,4 %

Redukce počtu bakterií rodu zlatý stafylokok ASTM-e2149      16,7 %

Redukce počtu bakterií rodu Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149      68,2 %

Rozměry      Šířka rohožky: .....mm (délka profilů)

Hloubka rohožky: .....mm (směr chůze)

kontakt      Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz  
· www.emco-bau.com