

emco Bau

Emco DIPLOMAT Premium Large s vložkou Maximus Image a škrabací hranou 512 PL Maximus Image K

Typ	512 PL Maximus Image K
zatížení	normální
nosný profil	ze zesíleného hliníku a tlumící páskou na spodní straně
Barva nosného profilu	Standartní přírodní elox. Barvy eloxu za přirážku: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerez ocel
přibl.výška (mm)	12
pochozí plocha	Vložka Maximus Image je vhodná pro jednobarevný potisk dle přání zákazníka. Přídavný profil zvyšuje čistící účinek.
standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)	5 mm gumové distanční kroužky
automatické dveřní systémy	Rohože v karuselech k dostání i ve 3mm dle DIN EN16005
Barvy	I350 šedomodrá I80 bordó I260 hnědá I380 tmavě šedá I210 tmavě zelená I120 šedá I30 žlutooranžová I20 žlutá I420 zlatá I270 grafitová I340 béžová I370 šedá I250 zelená I170 světle modrá I360 světle šedá I440 světle zelená I90 světle červená I100 třešeň I430 lososová I230 listově zelená I290 světle modrá I110 lila I140 purpurová

I200 námořnická modrá

I330 kaštanová

I220 světle tyrkysová

I40 oranžová

I70 žíhaná červeně

I180 petrolejová

I150 broskev

I310 srnčí hnědá

I60 červená

I160 královská modrá

I320 písková

I240 rákosově zelená

I390 černá

I300 stříbrná

I190 světle červená

I280 ocelově modrá

I410 ocelově šedá

I450 západ slunce

I50 terakota

I130 hroznová

I400 bílá

I10 citronová

speciální barvy

reakce na oheň

spojení

záruka

Ostatní barvy je možné vybrat si z naší dočišťovací kolekce.

Protipožární vlastnosti vložky dle EN13501 v Bfl-s1.

ocelovým lankem potaženým bužírkou

Záruční doba 5 let

Záruční podmínky naleznete na:

Vožka je certifikována dle TÜV

**PROFiCERT- výroky pro interiér
(Standard)**

francouzská vyhláška VOC

LEED v4 (vně území Severní Ameriky)

vzorová úroveň BREAM

belgická vyhláška VOC

AgBB (německý výbor pro posuzování zdravotního stavu
stavebních výrobků)

Příloha 8,9 MVV TB / ABG

100 % PA 6.6 (Polyamid)

vhodné pro objekty s třídou zátěže 33

Šířka rohožky:mm (délka profilů)

Hloubka rohožky:mm (směr chůze)

Materiál vlasu

Třída zátěže

Rozměry

kontakt

Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420)
482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz
· www.emco-bau.com