

emco Bau

emco Diplomaat Premium Large met inlage Maximus Image 512 PL Maximus Image + Design

| | |
|-----------------------------------|---|
| type | 512 PL Maximus Image + Design |
| beloopbaarheid | normaal |
| draagprofielen | sterk contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde Premium geluiddempende stroken |
| Draagprofiel in kleur | Standaard aluminium. Tegen meerprijs leverbaar in de anodisatie kleuren: EV3 Gold, C33 Middelbrons, C35 Zwart of C31 RVS. |
| ca. hoogte (mm) | 12 |
| Let op de hoogte | De exacte hoogte van de inlage kan als gevolg van een slijtlaag ca. 22 mm hoger zijn. |
| loopvlak | De emco Maximus Image inlage is geschikt om te printen met logo's en teksten. |
| standaard profielafstand ca. (mm) | 5 mm afstandhouder van rubber |
| automatische deursystemen | Profielafstand voor draaideuren optioneel in 3 mm, conform EN 16005 |
| Anti-slip (EN 13893): Voldoet | slipvaste eigenschap R12 conform DIN 51130 |
| Kleuren | I350 blauwgrijs I80 bordeaux I260 bruin I380 donkergrijs I210 donkergroen I120 seringen I30 geel/oranje I20 geel I420 goud I270 grafiet I340 beige I370 grijs I250 groen I170 hemelsblauw I360 lichtgrijs I440 felgroen I90 lichtrood I100 kers I430 zalm |

I230 hardgroen

I290 lichtblauw

I110 lila

I140 magenta

I200 marine

I330 maron

I220 mint

I40 oranje

I70 roestrood

I180 petrol

I150 perzik

I310 reebruin

I60 rood

I160 blauw

I320 zand

I240 lichtgroen

I390 zwart

I300 zilver

I190 smaragd

I280 staalblauw

I410 staalgrijs

I450 sunset

I50 terracotta

I130 paars

I400 wit

I10 citroen

speciale kleuren

maximaal 32 kleuren uit de 45 kleuren.

brandgedrag

De entrematten zijn brandbestendig conform EN 13501 Euronorm Bfl-s1

verbinding

met kunststof ommantelde r.v.s.-kabel.

garantie

5 jaar garantie

Informatie omtrent garanties vindt u op:

De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFiCERT - Product Interior (Standard)

Franse VOC wetgeving

LEED v4 (buiten Noord-Amerika)

BREEAM Exemplary level

Belgische VOC wetgeving

AgBB

MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

| | |
|---|--|
| Poolmateriaal | 100% PA 6.6 (polyamide) |
| Classificatie | Klasse 33 |
| Kleurecht tegen licht conform ISO 105 BO2 | goed 5 - 6 |
| Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12 | goed 5 |
| Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01 | goed 5 |
| Bacteriële reductie EHEC ASTM-e2149 | 29,4 % |
| Bacteriële reductie Staphylococcus Aureus ASTM-e2149 | 16,7 % |
| Bacteriële reductie Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149 | 68,2 % |
| Afmetingen | Breedte:.....mm (staaf lengte) Looplengte:.....mm (looprichting) |
| contact | emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel · Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de |